



كتالوج المهام • CB-000025

كاميرا AGT-BRC1930X للرؤية الليلية بالليزر الأشعة تحت الحمراء الاحترافية للمركبات

كاميرا AGT-BRC1930X PTZ للرؤية الليلية بالليزر الأشعة تحت الحمراء مثبتة على المركبات، بتصوير مرئي 1080p، وإضاءة ليزر NIR 810nm، ودوران/إم...

الطراز AGT-BRC1930X

الفوائد الرئيسية

- مراقبة على مدار 24 ساعة لمسافات بعيدة
- صور دقيقة وسلسلة
- سهولة التركيب والاستخدام
- دوران/إمالة متعدد الاتجاهات 360°
- سبيكة ألومنيوم فائقة القوة مع IP66
- حساسية أعلى
- فعالة في جميع البيئات
- حجم صغير ووزن منخفض

الوصف

كاميرا AGT-BRC1930X متينة للرؤية الليلية بالليزر الأشعة تحت الحمراء مثبتة على المركبات، مصممة للمراقبة المستمرة ليلاً ونهاراً على مسافات بعيدة. تجمع بين كاميرا CMOS مرئية 2 ميجابكسل 1/2.8" من مستوى النجوم مع عدسة زوم كهربائية 135mm-4.5 ومصدر إضاءة ليزر NIR 810nm باستخدام تقنية التجانس GHT-II للحصول على تصوير ليلي سلس وموحد. تدعم وحدة PTZ المتكاملة دوران مستمر 360° وإمالة 90±° بسرعات تصل إلى 100°/s للدوران و 60°/s للإمالة، ودقة محدد مسبق 0.1±°، و 255 محدد مسبق. تشمل تحليلات الفيديو الذكية كشف التجاوز/الاقتحام، وتتبع الهدف، وكشف نقطة الإطلاق/الحريق، وعتبات الإنذار القابلة للتكوين. يتم تثبيت الوحدة في هيكل واحد من سبيكة الألومنيوم مقاوم للماء بتصنيف IP66 وتعمل في درجات حرارة من -25°C إلى +60°C.

نظرة عامة

- كاميرا ليزر الأشعة تحت الحمراء مطورة خصيصاً للرؤية الليلية للمركبات
- وظائف ذكية: كشف التجاوز/الاقتحام وتتبع الهدف
- يمكن ضبط عتبة الإنذار على 255 مستوى
- خوارزمية متقدمة تدعم كشف نقطة الإطلاق/الحريق والتنبيه
- هيكل متكامل واحد من سبيكة الألومنيوم، مقاوم للماء، محمي من العوامل الجوية IP66، مقاوم للغبار

التطبيقات

- مراقبة الموانئ البحرية والمطارات
- مراقبة أنظمة المياه
- مراقبة المستودعات
- أمن حقول النفط ومستودعات النفط
- الوقاية من مصادر الحريق ومراقبتها
- المراقبة البيئية والإيكولوجية
- الدفاع عن الحدود والسواحل
- الأمن الحضري وتطبيقات مكافحة الطائرات بدون طيار
- مراقبة الطرق السريعة والسكك الحديدية

المواصفات الفنية

TRACKING	
presets, support lens zooming and focusing preset 255	Preset
INTERFACE	
RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)	Network Interface
ENVIRONMENT	
25°C~+60°C (-40°C optional)-	Operating Temperature
45°C~70°C-	Storage Temperature
IP66	Protection Level
POWER	
180W	Total Consumption
AC/DC24V, anti-reverse connection protection	Power Supply
25kg (include PTZ)≥	Weight

بيانات فنية تجارية

ورقة البيانات • AR

ورقة ضبط الوثيقة

الجهة المُصدرة	
Volls Global Inc	المنظمة
1207 Delaware Ave #5352	العنوان المسجل
Wilmington, DE 19806	المحلية
الولايات المتحدة	الدولة
info@circuitbull.com	نقطة الاتصال
Circuitbull®	العلامة
Volls Global • volls.us	المنظمة الأم

رموز المصفوفة • امسح للفتح

04	03	02	01
			
VOLLS GLOBAL volls.us	الموقع الرئيسي circuitbull.com	العنوان المسجل 1207 Delaware Ave #5352	هذا المنتج circuitbull.com/_/ agt-brc1930x-45162612

بيان التوزيع

تصبح النسخة غير مضبوطة بعد الطباعة. تحقق من المراجعة الحالية عبر عنوان المنتج قبل الشراء أو الاستخدام. تعرّف هذه الصفحة الجهة المُصدرة والعناوين الرقمية لهذه الوثيقة.