



كتالوج المهام • CB-000035

AGT-TC6519 IR HIGH SPEED THERMAL IMAGING CAMERA FOR BUILDING INSPECTION

مراقبة حرارية على مدار الساعة بدقة عالية ومدى طويل

الطراز AGT-TC6519

الفوائد الرئيسية

- Long range 24-hours monitoring
- Delicate and smooth images
- Convenient for installation and application
- degree omni-directional Pan-Tilt 360
- Super-strong aluminum alloy with IP66
- Higher sensitivity
- Effective in all environments
- Small size and low weight

الوصف

كاميرا AGT-TC6519 الحرارية عالية السرعة من Circuitbull® هي حل متكامل للفحص الحراري للمباني والبنية التحتية الحرجة. تتميز بمستشعر VOx غير المبرد بدقة 512×640 وعدسة متغيرة 38–190مم، مما يوفر رؤية حرارية واضحة في النهار والليل والظروف الجوية الصعبة. يدعمها رأس PTZ دقيق بزنة 30 كجم يوفر دوراناً كاملاً 360° وميل $\pm 45^\circ$ بسرعة تصل إلى 60°/ثانية ودقة $\pm 0.1^\circ$. كما تشمل وظائف ذكية مثل الكشف عن التسلل وتتبع الأهداف وتحديد نقاط الحريق، مع 255 وضعا مسبقا وستة مسارات دورية، كل ذلك ضمن هيكل من سبائك الألومنيوم بمعيار حماية IP66.

نظرة عامة

- VOx uncooled detector, 640×512 (384×288 optional)
- NETD less than 50mK (@25°C F1.0)
- SDE digital image processing, AGC, 2X digital amplification
- pseudo color and B/W, B/W inverse 10
- Intelligent functions: cross-border/intrusion detection and target tracking
- level alarm threshold can be setup 255
- Advanced algorithm support shot-point/fire detection and alert
- One integral aluminum alloy housing, waterproof, IP66 weatherproof, anti-dust

التطبيقات

- Seaport and airport monitoring
- Water system monitoring
- Storage monitoring
- Base security monitoring
- Oilfield & oil depot security
- Fire source prevention & monitoring
- Ecological and environmental monitoring
- Border and coastal defense
- Urban security and anti-UAV applications
- Highways and railways monitoring

المواصفات الفنية

OPTICAL	
17.6°x13.2° - 3.5°x2.6°	Field of view
DETECTION	
16400m	Vehicle range
5800m	Human range
IDENTIFICATION	
4200m	Vehicle range
1600m	Human range
PTZ	
30kg CNC PT	Duty
360°~0	Pan range
45°+~45°-	Tilt range
S/60°~0.01°	Pan speed
S ~30°/S/0.01°	Tilt speed
±0.1°	Accuracy
255	Presets
lens zooming and focusing preset	Preset features
6	Cruising lines
1	Apple-skin scanning
1	Line-cruising
INTERFACE	
RJ45.10	Interface type
Base-T adaptive 10/100	Network speed

المواصفات الفنية

INTERFACE	
RS422/485	Integrated video output
NETWORK	
TCP/IP, UDP, IPv4/v6	Transport protocols
HTTP, RTP, RTSP, NFS, DHCP, NTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, UPNP, PPPoE, DNS, FTP	Application protocols
PSIA, ONVIF2.0, GB28181	Standards / compliance
ENVIRONMENT	
25°C~+60°C (-40°C optional)-	Operating temperature
45°C~70°C-	Storage temperature
IP66	Protection level
POWER	
AC/DC24V	Power supply
anti-reverse connection protection	Protection
CONSUMPTION	
180W	Total consumption
WEIGHT	
25kg (include PTZ)≥	Total weight
ENHANCEMENTS	
SDE digital image processing	Image processing
Supported	AGC
2X	Digital amplification
10	Pseudo color count
B/W	Monochrome
B/W inverse	Monochrome inverse
Supported	Cross-border detection

المواصفات الفنية

ENHANCEMENTS	
Supported	Intrusion detection
Supported	Target tracking
255	Alarm threshold levels
Supported	Shot-point detection
Supported	Fire detection
Long range 24-hours monitoring	Monitoring capability
Delicate and smooth images	Image quality
Convenient for installation and application	Installation
Effective in all environments	Environmental effectiveness
APPLICATIONS	
Supported	Seaport and airport monitoring
Supported	Water system monitoring
Supported	Storage monitoring
Supported	China base security monitoring
Supported	Oilfield & oil depot security
Supported	Fire source prevention & monitoring
Supported	Ecological and environmental monitoring
Supported	Border and coastal defense
Supported	Urban security and anti-UAV applications

المواصفات الفنية

APPLICATIONS

Supported

Highways and railways monitoring

بيانات فنية تجارية

ورقة البيانات - AR

ورقة ضبط الوثيقة

الجهة المُصدرة	
Volls Global Inc	المنظمة
1207 Delaware Ave #5352	العنوان المسجل
Wilmington, DE 19806	المحلية
الولايات المتحدة	الدولة
info@circuitbull.com	نقطة الاتصال
Circuitbull®	العلامة
Volls Global - volls.us	المنظمة الأم

رموز المصفوفة - امسح للفتح			
04	03	02	01
			
VOLLS GLOBAL volls.us	الموقع الرئيسي circuitbull.com	العنوان المسجل 1207 Delaware Ave #5352	هذا المنتج circuitbull.com/_/ agt-tc6519-48441712

بيان التوزيع

تصبح النسخة غير مضبوطة بعد الطباعة. تحقق من المراجعة الحالية عبر عنوان المنتج قبل الشراء أو الاستخدام. تعرّف هذه الصفحة الجهة المُصدرة والعناوين الرقمية لهذه الوثيقة.