



MISSIONSKATALOG · CB-000025

AGT-BRC1930X INFRAROT-PROFESSIONELLE LASER-NACHTSICHTKAMERA FÜR FAHRZEUGE

Die AGT-BRC1930X ist eine fahrzeugmontierte infrarote Laser-Nachtsicht-PTZ-Kamera mit 1080p-Sichtbildgebung, 810nm-NIR-Laserbeleuchtung,...

Modell AGT-BRC1930X

WICHTIGSTE VORTEILE

- 24-Stunden-Langstreckenüberwachung
- Feine und gleichmäßige Bilder
- Einfache Installation und Anwendung
- 360° omnidirektionale Schwenk-/Neigefunktion
- Hochfestes Aluminiumlegierungsgehäuse mit IP66
- Höhere Empfindlichkeit
- In allen Umgebungen effektiv
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht

Angeboten & unterstützt von Circuitbull® (Vets Global Inc)

BESCHREIBUNG

Die AGT-BRC1930X ist eine robuste, fahrzeugmontierte infrarote Laser-Nachtsichtkamera für kontinuierliche Tag-/Nacht-Langstreckenüberwachung. Sie kombiniert eine 2-MP-1/2,8" Star-Level-CMOS-Sichtkamera mit einem 4,5-135mm motorisierten Zoomobjektiv und einen 810nm-NIR-Laser-Illuminator unter Verwendung der GHT-II-Homogenisierungstechnologie für gleichmäßige, einheitliche Nachtaufnahmen. Die integrierte PTZ unterstützt 360° kontinuierliche Schwenkung und $\pm 90^\circ$ Neigung mit Geschwindigkeiten bis zu 100°/s Schwenk und 60°/s Neigung, $\pm 0,1^\circ$ Preset-Genauigkeit und 255 Presets. Intelligente Videoanalysen umfassen Grenzüberschreitungs-/Eindringlingserkennung, Zielverfolgung, Schuss-/Feuererkennung und konfigurierbare Alarmschwellen. Das Gerät ist in einem einzigen wasserdichten Aluminiumgehäuse mit IP66-Schutzklasse untergebracht und arbeitet bei Temperaturen von -25°C bis +60°C.

ÜBERBLICK

- Infrarot-Laserkamera speziell für die Fahrzeug-Nachtsicht entwickelt
- Intelligente Funktionen: Grenzüberschreitungs-/Eindringlingserkennung und Zielverfolgung
- 255-stufiger Alarmschwellenwert einstellbar
- Fortschrittlicher Algorithmus unterstützt Schuss-/Feuererkennung und Alarmierung
- Einteiliges Aluminiumlegierungsgehäuse, wasserdicht, IP66 wetterfest, staubgeschützt

ANWENDUNGEN



- Hafen- und Flughafenüberwachung
- Wassersystemüberwachung
- Lagerüberwachung
- Ölfeld- und Öldepotsicherheit
- Brandherdprävention und -überwachung
- Ökologische und Umweltüberwachung
- Grenz- und Küstenverteidigung
- Städtische Sicherheit und Anti-UAV-Anwendungen
- Autobahn- und Eisenbahnüberwachung

TECHNISCHE DATEN

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

DOKUMENTENKONTROLLBLATT

HERAUSGEBENDE STELLE	
ORGANISATION	Volls Global Inc
EINGETRAGENER SITZ	1207 Delaware Ave #5352
ORT	Wilmington, DE 19806
LAND	Vereinigte Staaten
ANSPRECHSTELLE	info@circuitbull.com
MARKE	Circuitbull®
DACHORGANISATION	Volls Global · volls.us

MATRIXCODES · ZUM ÖFFNEN SCANNEN			
01	02	03	04
			
DIESES PRODUKT circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	EINGETRAGENE ANSCHRIFT 1207 Delaware Ave #5352	HAUPTWEBSITE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

VERTEILUNGSVERMERK
Nach dem Druck unkontrolliert. Prüfen Sie vor Beschaffung oder Verwendung die aktuelle Revision unter der Produktadresse. Dieses Blatt nennt die herausgebende Stelle und die digitalen Adressen dieses Dokuments.