



MISSIONSKATALOG · CB-000017

AGT-BTVC6105-1930 HOCHGESCHWINDIGKEITS- WÄRMEBILDKAMERA FÜR RADARVERNETZTE ÜBERWACHUNGSSYSTEME

Die AGT-BTVC6105-1930 ist eine hochgeschwindige, langstreckige Wärmebild-/Sicht-Doppelspektrum-PTZ-Kamera für radarvernetzte Überwachung,...

Modell AGT-BTVC6105-1930

WICHTIGSTE VORTEILE

- 24-Stunden-Langstreckenüberwachung
- Feine und flüssige Bilder
- Einfache Installation und Anwendung
- 360-Grad-omnidirektionale Schwenk-Neige-Einheit
- Hochfeste Aluminiumlegierung mit IP66
- Höhere Empfindlichkeit

Angeboten & unterstützt von Circuitbull® (Volls Global Inc)

• In allen Umgebungen effektiv

- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht

BESCHREIBUNG

Die AGT-BTVC6105-1930 kombiniert einen VOx-Uncooled-Wärmebilddetektor der 5. Generation mit einer 2-MP-Starlight-Sichtkamera in einem robusten, integrierten PTZ-Gehäuse. Sie bietet Langstreckenerkennung und -identifizierung von Fahrzeugen und Personen rund um die Uhr, mit intelligenter Videoanalyse einschließlich Einbruchserkennung, Zielverfolgung und Schuss-/Feuererkennung. Das System verfügt über einen 30× optischen Zoom-Sichtkanal, ein 50-mm-Wärmebildobjektiv, präzise PTZ-Steuerung bis zu $\pm 0,1^\circ$ und 255 Voreinstellungen mit mehreren Fahrmustern. Ihr Aluminiumlegierungsgehäuse ist bis IP66 abgedichtet und ermöglicht zuverlässigen Betrieb von -25°C bis +60°C (-40°C optional) für Grenz-, Küsten-, Verkehrs- und kritische Infrastrukturüberwachung.

ÜBERBLICK

- VOx-Uncooled-Detektor 640×512
- NETD weniger als 50 mK (@25°C F1.0)
- SDE digitale Bildverarbeitung, AGC, 2X digitale Verstärkung
- 10 Pseudofarben und S/W, S/W invertiert
- Intelligente Funktionen: Grenzüberschreitungs-/Einbruchserkennung und Zielverfolgung
- 255 Alarmstufen können eingestellt werden
- Fortschrittlicher Algorithmus unterstützt Schuss-/Feuererkennung und Alarm
- Einteiliges Aluminiumlegierungsgehäuse, wasserdicht, IP66 wetterfest, staubdicht

ANWENDUNGEN

- Hafen- und Flughafenüberwachung
- Wassersystemüberwachung
- Lagerüberwachung
- Ölfeld- und Öldepotsicherheit
- Ökologische und Umweltüberwachung
- Grenz- und Küstenverteidigung
- Autobahn- und Eisenbahnüberwachung

TECHNISCHE DATEN

ENVIRONMENT	
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

DOKUMENTENKONTROLLBLATT

HERAUSGEBENDE STELLE	
ORGANISATION	Volls Global Inc
EINGETRAGENER SITZ	1207 Delaware Ave #5352
ORT	Wilmington, DE 19806
LAND	Vereinigte Staaten
ANSPRECHSTELLE	info@circuitbull.com
MARKE	Circuitbull®
DACHORGANISATION	Volls Global · volls.us

MATRIXCODES · ZUM ÖFFNEN SCANNEN			
01	02	03	04
			
DIESES PRODUKT circuitbull.com/.../ agt-btvc6105-1930-43262612	EINGETRAGENE ANSCHRIFT 1207 Delaware Ave #5352	HAUPTWEBSITE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

VERTEILUNGSVERMERK
Nach dem Druck unkontrolliert. Prüfen Sie vor Beschaffung oder Verwendung die aktuelle Revision unter der Produktadresse. Dieses Blatt nennt die herausgebende Stelle und die digitalen Adressen dieses Dokuments.