



MISSIONSKATALOG · CB-000001

AGT-KMS6300-35 MULTI-SENSOR-THERMAL-BULLET-KAMERA

Wärmebild- und Sichtlichtüberwachung mit intelligenter Analyse für kritische Infrastruktur.

Modell AGT-KMS6300-35

WICHTIGSTE VORTEILE

- Ungekühlter Brennpunkt-VOx-Detektor der sechsten Generation
- AS-Optik-Zoomobjektiv und hochpräzise optomechanische Auslegung für hohe Bildqualität
- Integriert Infrarot-Wärmebildgebung, HD-Sichtlicht, IR-Strahler, intelligente Analyse und audiovisuellen Alarm in einem kompakten Gerät
- Full-HD-Farb-/Schwarz-Weiß-Dual-Modus-Schwachlicht-CMOS-Sensor in einem kompakten, leichten Gehäuse
- Nicht-uniforme Bildkorrekturtechnologie mit stabiler Betriebstemperatur und ohne TEC für gute Gleichmäßigkeit und Dynamikumfang
- Feueralarmfunktion mit integriertem 1/1 Alarm-Ein-/Ausgang
- Sperrlinienanalyse und bewegte-Objekt-Analyse
- IP67-zertifiziert für extreme Umgebungen

Angeboten & unterstützt von Circuitbull® (Volls Global Inc)

BESCHREIBUNG

Die AGT-KMS6300-35 Multi-Sensor-Thermal-Bullet-Kamera vereint einen ungekühlten VOx-Wärmebildsensor der sechsten Generation mit einem Full-HD-Sichtlicht-CMOS-Sensor, IR-Strahler und intelligenter Analyse in einem kompakten Aluminiumgehäuse. Der Wärmebildkanal liefert eine Auflösung von 640×512 mit 12-µm-Pixeln, einer NETD-Empfindlichkeit von ≤ 40 mK und einem 35-mm-Objektiv, während der Sichtkanal 2-MP-Bildgebung (1920×1080) mit Schwachlichtleistung bis zu 0,0001 Lux und IR-Beleuchtung über 90 m bietet. Integrierte Videoanalysen umfassen Feueralarm, Kalt-/Heißpunktverfolgung, Sperrlinie, Eindringlingserkennung, Ein-/Ausgangserkennung und Objektklärung, unterstützt durch 1/1 Alarm-Ein-/Ausgang und RS-485-Steuerung. Die Kamera bietet H.264/H.265-Kompression, 10/100-Ethernet, umfassende Protokollunterstützung, ONVIF-Profil S & G-Interoperabilität und IP67-Umweltschutz für zuverlässigen Betrieb von -40 °C bis +60 °C.

ÜBERBLICK

- Multi-Sensor-Plattform mit Wärmebild, Sichtlicht, IR-Beleuchtung, intelligenter Analyse und Alarm-E/A
- 640×512 Wärmebildauflösung mit 35-mm-Objektiv und ≤ 40 mK NETD
- 2-MP-Sichtbildgebung mit 0,0001-Lux-Schwachlichtempfindlichkeit
- H.264/H.265-Videokompression mit 10/100-Ethernet und ONVIF-Profil S & G-Interoperabilität
- Robustes Aluminium-IP67-Gehäuse für den Betrieb von -40 °C bis +60 °C

ANWENDUNGEN

- Umspannwerke und Chemieanlagen
- Bahnhöfe
- Busbahnhöfe
- U-Bahn-Stationen
- Flughäfen

TECHNISCHE DATEN

THERMAL	
Cooling	Without TEC
Image Correction	Non-uniform image correction
VISIBLE	
Image Sensor	1/2.8" CMOS
Effective Pixels	2 MP
Resolution	1920 × 1080
Min. Illumination (Color)	0.0001 Lux
Min. Illumination (B/W)	0.0001 Lux
Min. Illumination (IR On)	0 Lux (IR on)
Horizontal Angle of View	36°
Vertical Angle of View	20°
Focal Length	8 mm
IR	
IR On/Off Control	Auto / Manual
IR Illumination Range	≥ 90 m
DETECTION	
Vehicle	1,200 m (2.3 m × 2.3 m)
Human	600 m (1.8 m × 0.6 m)
RECOGNITION	
Vehicle	600 m (2.3 m × 2.3 m)
Human	400 m (1.8 m × 0.6 m)
ENHANCEMENTS	
Fire Alarm	Supported

TECHNISCHE DATEN

ENHANCEMENTS	
Cold/Hot Spot Trace	Supported
Object Clarification	Supported
Tripwire	Supported
Intrusion	Supported
Entry/Exit Detection	Supported
Moving Object Analytics	Supported
NETWORK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
ONVIF Profile S	Supported
ONVIF Profile G	Supported
API	Supported
Internet Explorer	IE8+
Chrome	Chrome 42+
Firefox	Firefox 42+
Safari	Safari 10+
Smart PSS	Supported
DSS	Supported
Android	Supported
iOS	Supported

TECHNISCHE DATEN

NETWORK	
HTTP	Supported
HTTPS	Supported
TCP	Supported
ARP	Supported
RTSP	Supported
RTP	Supported
UDP	Supported
ICMP	Supported
RTCP	Supported
SMTP	Supported
FTP	Supported
DHCP	Supported
DNS	Supported
DDNS	Supported
PPPoE	Supported
IPv4/v6	IPv4/v6
SNMP	Supported
QoS	Supported

TECHNISCHE DATEN

NETWORK	
UPnP	Supported
NTP	Supported
H.264	Supported
H.265	Supported
INTERFACE	
Video Interface	1 RJ45
Audio In	1
Audio Out	1
RS485	Support
Alarm In	1
Alarm Out	1
POWER	
Power Supply	DC 12V
Over-voltage Protection	≤ 6 kV
CONSUMPTION	
Power Consumption	≤ 12W
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-40 °C ~ +60 °C
HOUSING	
Material	Aluminum alloy
Sealing / IP Rating	IP67
DIMENSIONS	
Length	261.7 mm
Width	139.5 mm

TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONS	
Height	103 mm
WEIGHT	
Net Weight	1.7 kg

DOKUMENTENKONTROLLBLATT

HERAUSGEBENDE STELLE

ORGANISATION	Volls Global Inc
EINGETRAGENER SITZ	1207 Delaware Ave #5352
ORT	Wilmington, DE 19806
LAND	Vereinigte Staaten
ANSPRECHSTELLE	info@circuitbull.com
MARKE	Circuitbull®
DACHORGANISATION	Volls Global · volls.us

MATRIXCODES · ZUM ÖFFNEN SCANNEN

01	02	03	04
			
DIESES PRODUKT circuitbull.com/.../ agt-kms6300-35-191524638	EINGETRAGENE ANSCHRIFT 1207 Delaware Ave #5352	HAUPTWEBSITE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

VERTEILUNGSVERMERK

Nach dem Druck unkontrolliert. Prüfen Sie vor Beschaffung oder Verwendung die aktuelle Revision unter der Produktadresse. Dieses Blatt nennt die herausgebende Stelle und die digitalen Adressen dieses Dokuments.