



CATÁLOGO DE MISIÓN · CB-000025

AGT-BRC1930X CÁMARA PROFESIONAL DE VISIÓN NOCTURNA POR LÁSER INFRARROJO PARA VEHÍCULO

La AGT-BRC1930X es una cámara PTZ de visión nocturna por láser infrarrojo montada en vehículo con imagen visible 1080p, iluminación láser...

Modelo AGT-BRC1930X

BENEFICIOS CLAVE

- Monitoreo 24 horas de largo alcance
- Imágenes suaves y uniformes
- Fácil instalación y aplicación
- PTZ omnidireccional de 360°
- Aleación de aluminio súper resistente con IP66
- Mayor sensibilidad
- Efectiva en todos los entornos
- Tamaño reducido y bajo peso

DESCRIPCIÓN

La AGT-BRC1930X es una cámara robusta de visión nocturna por láser infrarrojo montada en vehículo, diseñada para monitoreo continuo de largo alcance durante el día y la noche. Combina una cámara visible CMOS Star Level de 2 MP y 1/2.8" con una lente de zoom motorizado de 4.5-135mm y un iluminador láser NIR de 810nm que utiliza tecnología de homogeneización GHT-II para obtener imágenes nocturnas suaves y uniformes. El PTZ integrado admite paneo continuo de 360° e inclinación de $\pm 90^\circ$ con velocidades de hasta 100°/s en paneo y 60°/s en inclinación, precisión de preposición de $\pm 0.1^\circ$ y 255 preposiciones. Los análisis de video inteligentes incluyen detección de cruce de frontera/intrusión, seguimiento de objetivos, detección de punto de disparo/incendio y umbrales de alarma configurables. La unidad está alojada en una carcasa única de aleación de aluminio impermeable con clasificación IP66 y opera desde -25°C hasta +60°C.

RESUMEN

- Cámara láser infrarroja especialmente desarrollada para visión nocturna en vehículos
- Funciones inteligentes: detección de cruce de frontera/intrusión y seguimiento de objetivos
- Se puede configurar umbral de alarma de 255 niveles
- Algoritmo avanzado que admite detección y alerta de punto de disparo/incendio
- Una carcasa integral de aleación de aluminio, impermeable, resistente a la intemperie IP66, antipolvo

APLICACIONES

- Monitoreo de puertos marítimos y aeropuertos
- Monitoreo de sistemas hídricos
- Monitoreo de almacenamiento
- Seguridad de campos petrolíferos y depósitos de petróleo
- Prevención y monitoreo de focos de incendio
- Monitoreo ecológico y ambiental
- Defensa de fronteras y costas
- Seguridad urbana y aplicaciones anti-UAV
- Monitoreo de carreteras y ferrocarriles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

AUTORIDAD EMISORA	
ORGANIZACIÓN	Volls Global Inc
DOMICILIO SOCIAL	1207 Delaware Ave #5352
LOCALIDAD	Wilmington, DE 19806
PAÍS	Estados Unidos
PUNTO DE CONTACTO	info@circuitbull.com
MARCA	Circuitbull®
ORGANIZACIÓN MATRIZ	Volls Global · volls.us

CÓDIGOS DE MATRIZ · ESCANEAR PARA ABRIR			
01	02	03	04
			
ESTE PRODUCTO circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	DOMICILIO REGISTRADO 1207 Delaware Ave #5352	SITIO PRINCIPAL circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DECLARACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
No controlado una vez impreso. Verifique la revisión vigente en la dirección del producto antes de la adquisición o el uso. Esta hoja identifica a la organización emisora y las direcciones digitales de este documento.