



CATALOGUE MISSION · CB-000025

AGT-BRC1930X CAMÉRA PROFESSIONNELLE DE VISION NOCTURNE À LASER INFRAROUGE POUR VÉHICULE

L'AGT-BRC1930X est une caméra PTZ de vision nocturne à laser infrarouge pour véhicule, dotée d'une imagerie visible 1080p, d'un éclairage...

Modèle AGT-BRC1930X

AVANTAGES CLÉS

- Surveillance longue portée 24h/24
- Images fines et fluides
- Installation et application pratiques
- Panoramique/inclinaison omnidirectionnel 360°
- Alliage d'aluminium ultra-résistant avec IP66
- Haute sensibilité
- Efficace dans tous les environnements

DESCRIPTION

L'AGT-BRC1930X est une caméra de vision nocturne à laser infrarouge robuste, montée sur véhicule, conçue pour une surveillance longue portée continue de jour comme de nuit. Elle combine une caméra visible CMOS Star Level 2 MP 1/2,8" avec un objectif zoom motorisé 4.5-135mm et un illuminateur laser NIR 810nm utilisant la technologie d'homogénéisation GHT-II pour une imagerie nocturne lisse et uniforme. Le PTZ intégré prend en charge un panoramique continu 360° et une inclinaison $\pm 90^\circ$ avec des vitesses allant jusqu'à 100°/s en panoramique et 60°/s en inclinaison, une précision de préréglage de $\pm 0.1^\circ$ et 255 préréglages. Les analyses vidéo intelligentes incluent la détection de franchissement de ligne/d'intrusion, le suivi de cible, la détection de point de tir/d'incendie et des seuils d'alarme configurables. L'unité est logée dans un boîtier unique en alliage d'aluminium étanche classé IP66 et fonctionne de -25°C à +60°C.

APERÇU

- Caméra à laser infrarouge spécialement développée pour la vision nocturne embarquée sur véhicule
- Fonctions intelligentes : détection de franchissement de ligne/d'intrusion et suivi de cible
- Seuil d'alarme à 255 niveaux configurable
- Algorithme avancé prenant en charge la détection et l'alerte de point de tir/d'incendie
- Boîtier monobloc en alliage d'aluminium, étanche, résistant aux intempéries IP66, anti-poussière

APPLICATIONS

- Surveillance des ports maritimes et aéroports
- Surveillance des systèmes hydriques
- Surveillance des entrepôts
- Sécurité des champs pétrolifères et dépôts de pétrole
- Prévention et surveillance des sources d'incendie
- Surveillance écologique et environnementale
- Défense des frontières et des côtes
- Sécurité urbaine et applications anti-drones
- Surveillance des autoroutes et voies ferrées

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TRACKING

Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
---------------	---

INTERFACE

Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
--------------------------	---

ENVIRONMENT

Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
------------------------------	------------------------------

Storage Temperature	-45°C~70°C
----------------------------	------------

Protection Level	IP66
-------------------------	------

POWER

Total Consumption	180W
--------------------------	------

Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
---------------------	--


Weight	≤25kg (include PTZ)
---------------	---------------------

FICHE DE CONTRÔLE DU DOCUMENT

AUTORITÉ ÉMETTRICE

ORGANISATION	Volls Global Inc
SIÈGE ENREGISTRÉ	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÉ	Wilmington, DE 19806
PAYS	États-Unis
POINT DE CONTACT	info@circuitbull.com
MARQUE	Circuitbull®
ORGANISATION MÈRE	Volls Global · volls.us

CODES MATRICIELS · SCANNER POUR OUVRIR

01	02	03	04
			
CE PRODUIT circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	ADRESSE ENREGISTRÉE 1207 Delaware Ave #5352	SITE PRINCIPAL circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

MENTION DE DIFFUSION

Non contrôlé une fois imprimé. Vérifiez la révision en vigueur à l'adresse du produit avant tout achat ou usage. Cette page identifie l'organisme émetteur et les adresses numériques de ce document.