



CATALOGUE MISSION · CB-000017

AGT-BTVC6105-1930 CAMÉRA D'IMAGERIE THERMIQUE HAUTE VITESSE LONGUE DISTANCE POUR SYSTÈME DE SURVEILLANCE LIÉ AU RADAR

L'AGT-BTVC6105-1930 est une caméra PTZ bi-spectrale thermique/visible longue portée et haute vitesse pour surveillance liée au radar, off...

Modèle AGT-BTVC6105-1930

AVANTAGES CLÉS

- Surveillance 24 heures sur 24 longue portée
- Images fines et fluides
- Installation et mise en œuvre aisées
- Panoramique/inclinaison omnidirectionnel à 360°
- Alliage d'aluminium ultra-résistant avec IP66
- Sensibilité élevée

Proposé et supporté par Circuitbull® (Valls Global Inc)

- Efficace dans tous les environnements
- Format compact et poids léger

DESCRIPTION

L'AGT-BTVC6105-1930 combine un détecteur thermique VOx non refroidi de 5e génération avec une caméra visible starlight 2 MP dans un boîtier PTZ robuste et intégré. Elle assure la détection et la reconnaissance longue portée de véhicules et d'humains 24 heures sur 24, avec des analyses vidéo intelligentes incluant la détection d'intrusion, le suivi de cibles et la détection de points de tir/d'incendie. Le système dispose d'une voie visible avec zoom optique 30×, d'une lentille thermique 50 mm, d'un contrôle PTZ précis jusqu'à $\pm 0,1^\circ$, et de 255 préréglages avec plusieurs modes de patrouille. Son boîtier en alliage d'aluminium est étanche à IP66, assurant un fonctionnement fiable de -25°C à +60°C (-40°C en option) pour la surveillance des frontières, des zones côtières, des transports et des infrastructures critiques.

APERÇU

- Détecteur VOx non refroidi 640×512
- NETD inférieur à 50 mK (@25°C F1.0)
- Traitement d'image numérique SDE, AGC, amplification numérique 2X
- 10 pseudo-couleurs et N/B, N/B inversé
- Fonctions intelligentes : détection de franchissement de ligne/d'intrusion et suivi de cibles
- Seuil d'alarme réglable sur 255 niveaux
- Algorithme avancé prenant en charge la détection et l'alerte de points de tir/d'incendie
- Boîtier intégral en alliage d'aluminium, étanche, résistant aux intempéries IP66, anti-poussière

APPLICATIONS

- Surveillance des ports et aéroports
- Surveillance des systèmes d'eau
- Surveillance des stockages
- Sécurité des champs pétroliers et dépôts de pétrole
- Surveillance écologique et environnementale
- Défense des frontières et des côtes
- Surveillance des autoroutes et voies ferrées

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENVIRONMENT	
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

DONNÉES TECHNIQUES COMMERCIALES

FICHE TECHNIQUE · FR

FICHE DE CONTRÔLE DU DOCUMENT

AUTORITÉ ÉMETTRICE

ORGANISATION	Volls Global Inc
SIÈGE ENREGISTRÉ	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÉ	Wilmington, DE 19806
PAYS	États-Unis
POINT DE CONTACT	info@circuitbull.com
MARQUE	Circuitbull®
ORGANISATION MÈRE	Volls Global · volls.us

CODES MATRICIELS · SCANNER POUR OUVRIR

01	02	03	04
			
CE PRODUIT circuitbull.com/.../ agt-btvc6105-1930-43262612	ADRESSE ENREGISTRÉE 1207 Delaware Ave #5352	SITE PRINCIPAL circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

MENTION DE DIFFUSION

Non contrôlé une fois imprimé. Vérifiez la révision en vigueur à l'adresse du produit avant tout achat ou usage. Cette page identifie l'organisme émetteur et les adresses numériques de ce document.