



CATALOGUE MISSION · CB-000020

CAMÉRA PTZ D'IMAGERIE THERMIQUE AGT-Z50II-TVC6516-2186 POUR LA SURVEILLANCE DES FRONTIÈRES

**Surveillance frontière et côtière par tous
temps, jour et nuit.**

Modèle AGT-Z50II-TVC6516-2186

AVANTAGES CLÉS

- Spectre de détection plus large grâce à la fusion bi-capteur visible/thermique avec détection active/passive et agrégation multi-sources
- Rotation haute vitesse jusqu'à 80°/s avec une accélération de 100°/s² pour une capture rapide des cibles et un suivi fluide
- Couverture complète avec panoramique 360° et inclinaison -90° à +90° pour une surveillance sans angle mort
- Fonctionnement par tous temps dans l'obscurité totale, le brouillard et la pluie pour une surveillance continue jour/nuit

DESCRIPTION

L'AGT-Z50II-TVC6516-2186 est une caméra PTZ d'imagerie thermique longue portée conçue pour la surveillance des frontières, le monitoring des ports et aéroports, et la défense côtière. Elle intègre une caméra visible haute sensibilité avec un imageur thermique VOx non refroidi moyen/longue onde et un éclairage laser NIR optionnel pour assurer la détection et la reconnaissance de jour comme de nuit, par tous temps. Le système prend en charge la fusion de données multi-sources, la détection active/passive et des améliorations optionnelles telles que des télémètres laser, GPS, boussole électronique, suivi automatique et modules d'analyse IA. Sa PTZ sphérique à structure divisée est conçue pour une faible résistance au vent et des performances anti-vibrations, classée pour fonctionner avec des vents jusqu'à 33 m/s. Des moteurs synchrones à aimants permanents en terres rares à entraînement direct et à couple élevé offrent des vitesses de panoramique jusqu'à 80°/s, des vitesses d'inclinaison jusqu'à 60°/s et une accélération de 100°/s² avec une précision de positionnement jusqu'à 0,02° et un temps de positionnement inférieur à 4 secondes.

APERÇU

- Combine caméra visible, caméra d'imagerie thermique (refroidie/non refroidie en option) et modules d'éclairage laser NIR optionnels pour la surveillance à longue distance
- Les améliorations système optionnelles incluent des télémètres laser, GPS, boussole électronique, suivi automatique et modules d'analyse IA pour le positionnement, le suivi et l'identification

APPLICATIONS

- Surveillance des ports et aéroports
- Défense des frontières et des côtes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


SPEED	
Acceleration	100°/s2 Pan, 100°/s2 Tilt
Drive mode	direct drive with high torque rare earth permanent magnet synchronous motor, high speed start and stop, smooth and smooth tracking with rad
TRACKING	
Preset	no less than 255
Path scanning	support preset point cruise, day and night cruise, line sweep, apple skin scan,
Watch function	support watch preset point \ line sweep \ cruise \ apple skin

FICHE DE CONTRÔLE DU DOCUMENT

AUTORITÉ ÉMETTRICE

ORGANISATION	Volls Global Inc
SIÈGE ENREGISTRÉ	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÉ	Wilmington, DE 19806
PAYS	États-Unis
POINT DE CONTACT	info@circuitbull.com
MARQUE	Circuitbull®
ORGANISATION MÈRE	Volls Global · vols.us

CODES MATRICIELS · SCANNER POUR OUVRIR

01	02	03	04
			
CE PRODUIT circuitbull.com/.../ agt-z50ii-tvc6516-2186-44162612	ADRESSE ENREGISTRÉE 1207 Delaware Ave #5352	SITE PRINCIPAL circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

MENTION DE DIFFUSION

Non contrôlé une fois imprimé. Vérifiez la révision en vigueur à l'adresse du produit avant tout achat ou usage. Cette page identifie l'organisme émetteur et les adresses numériques de ce document.