



CATALOGO MISSION · CB-000025

AGT-BRC1930X TELECAMERA PROFESSIONALE A INFRAROSSI LASER PER VISIONE NOTTURNA SU VEICOLO

L'AGT-BRC1930X è una telecamera PTZ per visione notturna a laser infrarosso montata su veicolo, con imaging visibile 1080p, illuminazione...

Modello AGT-BRC1930X

VANTAGGI CHIAVE

- Monitoraggio 24 ore su 24 a lungo raggio
- Immagini delicate e omogenee
- Comoda per installazione e applicazione
- Pan-tilt omnidirezionale 360°
- Lega di alluminio super-resistente con IP66
- Maggiore sensibilità

• Efficace in tutti gli ambienti

- Dimensioni compatte e peso ridotto

DESCRIZIONE

L'AGT-BRC1930X è una telecamera robusta per visione notturna a laser infrarosso montata su veicolo, progettata per il monitoraggio continuo diurno/notturno a lungo raggio. Combina una telecamera visibile CMOS Star Level da 2 MP, sensore 1/2.8", con un obiettivo zoom motorizzato 4.5-135mm e un illuminatore laser NIR 810nm che utilizza la tecnologia di omogeneizzazione GHT-II per immagini notturne uniformi e omogenee. La PTZ integrata supporta pan continuo 360° e tilt $\pm 90^\circ$ con velocità fino a 100°/s in pan e 60°/s in tilt, precisione preset $\pm 0.1^\circ$ e 255 preset. Le analisi video intelligenti includono rilevamento oltre confine/intrusione, tracking del bersaglio, rilevamento punto di sparo/incendio e soglie di allarme configurabili. L'unità è contenuta in un unico alloggiamento impermeabile in lega di alluminio con grado di protezione IP66 e opera da -25°C a +60°C.

PANORAMICA

- Telecamera a laser infrarosso appositamente sviluppata per la visione notturna su veicolo
- Funzioni intelligenti: rilevamento oltre confine/intrusione e tracking del bersaglio
- Soglia di allarme a 255 livelli configurabile
- Algoritmo avanzato supporta rilevamento e allerta punto di sparo/incendio
- Un unico alloggiamento integrale in lega di alluminio, impermeabile, resistente alle intemperie IP66, antipolvere

APPLICAZIONI

- Monitoraggio di porti e aeroporti
- Monitoraggio di sistemi idrici
- Monitoraggio di depositi
- Sicurezza di giacimenti petroliferi e depositi di petrolio
- Prevenzione e monitoraggio delle fonti di incendio
- Monitoraggio ecologico e ambientale
- Difesa di confini e coste
- Sicurezza urbana e applicazioni anti-UAV
- Monitoraggio di autostrade e ferrovie

SPECIFICHE TECNICHE

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

SCHEDA DI CONTROLLO DOCUMENTO

AUTORITÀ EMITTENTE	
ORGANIZZAZIONE	Volls Global Inc
SEDE LEGALE	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÀ	Wilmington, DE 19806
PAESE	Stati Uniti
PUNTO DI CONTATTO	info@circuitbull.com
MARCHIO	Circuitbull®
ORGANIZZAZIONE CAPOGRUPPO	Volls Global · volls.us

CODICI A MATRICE · SCANSIONA PER APRIRE			
01	02	03	04
			
QUESTO PRODOTTO circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	INDIRIZZO REGISTRATO 1207 Delaware Ave #5352	SITO PRINCIPALE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE
Non controllato dopo la stampa. Verificare la revisione corrente all'indirizzo del prodotto prima dell'acquisto o dell'uso. Questa pagina identifica l'organizzazione emittente e gli indirizzi digitali del documento.