



CATALOGO MISSION · CB-000038

AGT-BTVC4105-1930 TELECAMERA A INFRAROSSI AVANZATA CON SENSORE INTELLIGENTE PER MONTAGGIO VEICOLARE

Telecamera PTZ bimodale robusta per montaggio veicolare che combina un termocamera a lungo raggio e una telecamera visibile 2 MP 30x per...

Modello AGT-BTVC4105-1930

VANTAGGI CHIAVE

- Monitoraggio a lungo raggio 24 ore su 24
- Immagini nitide e fluide
- Comoda per l'installazione e l'applicazione
- Pan-tilt omnidirezionale 360°
- Lega di alluminio super-resistente con IP66
- Maggiore sensibilità
- Efficace in tutti gli ambienti

Supportato da Circuitbull® (Volls Global Inc)

DESCRIZIONE

L'AGT-BTVC4105-1930 è una telecamera PTZ bimodale ad alta velocità per montaggio veicolare, basata su un rivelatore termico FPA VOx non raffreddato di quinta generazione e su un sensore visibile CMOS starlight da 1/2,8 pollici. Garantisce pan continuo 360° e tilt da +9° a -90° con velocità di rotazione adattive, 255 preset e modalità di pattugliamento multiple, risultando adatta all'integrazione in sistemi di sorveglianza collegati a radar. L'elaborazione digitale delle immagini SDE integrata, l'AGC, l'amplificazione digitale 2x e le tavolozze pseudocromatiche selezionabili migliorano l'immagine termica, mentre le analisi video intelligenti supportano il rilevamento di attraversamento confini/intrusione, il tracciamento del bersaglio e il rilevamento di punto di sparo/incendio con soglie di allarme configurabili. La scocca integrata in lega di alluminio è sigillata a IP66 e opera da -25°C a +60°C (opzionale -40°C), garantendo prestazioni affidabili in porti, confini, autostrade e altri ambienti impegnativi.

PANORAMICA

- Rivelatore termico VOx non raffreddato con risoluzione 384 × 288 (opzionale 640 × 512) e NETD ≤50 mK @25°C F1.0
- Telecamera visibile CMOS starlight 1/2,8" con risoluzione 1920 × 1080, sensibilità 0,05 Lux a colori / 0,01 Lux B/N e zoom ottico 30x 4,5-135 mm
- Uscita di rete dual-stream tramite RJ45 10/100 Base-T con RS422/485 e supporto per TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, RTP, RTSP, ONVIF2.0, GB28181 e altri protocolli
- PTZ ad alta velocità: pan continuo 360°, tilt da +9° a -90°, velocità pan 0,01-100°/s, velocità tilt 0,01-60°/s, precisione 0,1°, 255 preset, 6 linee di pattugliamento, scansione apple-skin e line-cruising
- Funzioni intelligenti: rilevamento di attraversamento confini/intrusione, tracciamento del bersaglio, rilevamento e allarme punto di sparo/incendio; soglia di allarme a 255 livelli
- Scocca integrata in lega di alluminio, IP66 resistente alle intemperie/polvere, temperatura di esercizio da -25°C a +60°C (opzionale -40°C)

APPLICAZIONI

- Monitoraggio di porti e aeroporti
- Monitoraggio dei sistemi idrici
- Monitoraggio di depositi
- Sicurezza di giacimenti petroliferi e depositi di petrolio
- Monitoraggio ecologico e ambientale
- Difesa di confini e coste
- Monitoraggio di autostrade e ferrovie

SPECIFICHE TECNICHE

ENVIRONMENT

Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C Optional)
------------------------------	------------------------------

Storage Temperature	-45°C ~ 70°C
----------------------------	--------------

Protection Level	IP66
-------------------------	------

POWER

Power Consumption	50W
--------------------------	-----

Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
---------------------	--

Weight	≤8.5 kg (include PTZ)
---------------	-----------------------

DATI TECNICI COMMERCIALI	SCHEDA TECNICA · IT
--------------------------	---------------------

SCHEDA DI CONTROLLO DOCUMENTO

AUTORITÀ EMITTENTE	
ORGANIZZAZIONE	Volls Global Inc
SEDE LEGALE	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÀ	Wilmington, DE 19806
PAESE	Stati Uniti
PUNTO DI CONTATTO	info@circuitbull.com
MARCHIO	Circuitbull®
ORGANIZZAZIONE CAPOGRUPPO	Volls Global · volls.us

CODICI A MATRICE · SCANSIONA PER APRIRE			
01	02	03	04
			
QUESTO PRODOTTO circuitbull.com/.../ agt-btvc4105-1930-48876971	INDIRIZZO REGISTRATO 1207 Delaware Ave #5352	SITO PRINCIPALE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE
Non controllato dopo la stampa. Verificare la revisione corrente all'indirizzo del prodotto prima dell'acquisto o dell'uso. Questa pagina identifica l'organizzazione emittente e gli indirizzi digitali del documento.