



CATALOGO MISSION · CB-000055

AGT-CTC64080 TELECAMERA TERMICA PTZ RAFFREDDATA

**Rilevamento termico a lungo raggio,
nitidezza professionale in ogni condizione.**

Modello AGT-CTC64080

VANTAGGI CHIAVE

- NETD 20mK garantisce un'eccellente qualità dell'immagine termica
- Zoom ottico continuo AS+DOE unico e ingegneria meccanica ad alta precisione 3CAM
- Correzione non omogenea superba garantisce immagini termiche nitide
- Miglioramento dell'immagine SDE
- Contenitore in lega di alluminio, classificazione IP66

DESCRIZIONE

L'AGT-CTC64080 è una telecamera termica PTZ raffreddata costruita attorno a un rivelatore FPA MCT 640×512 e a un criocooler Stirling, che offre una sensibilità termica di 20mK nella banda MWIR 3.7–4.8µm. Il suo obiettivo zoom continuo 40–800mm, il design optomeccanico ad alta precisione 3CAM e la miglioramento dell'immagine SDE forniscono immagini nitide per il rilevamento e l'identificazione a lungo raggio di bersagli inclusi carri armati fino a 20km e esseri umani fino a 15km. Alloggiata in un contenitore sigillato in lega di alluminio con classificazione IP66, il sistema opera da -40°C a +60°C e integra il controllo RS485/RS232, il menu OSD e l'uscita video PAL/NTSC per applicazioni di sorveglianza impegnative.

PANORAMICA

- Monitoraggio 24 ore su 24 a lungo raggio
- Immagini delicate e fluide
- Comoda per l'installazione e l'applicazione
- Pan-Tilt omnidirezionale a 360 gradi
- Lega di alluminio super resistente con IP66
- Maggiore sensibilità
- Efficace in tutti gli ambienti
- Dimensioni ridotte e peso contenuto

APPLICAZIONI

- Monitoraggio di porti e aeroporti
- Monitoraggio dei sistemi idrici
- Monitoraggio dei depositi
- Monitoraggio della sicurezza delle basi
- Sicurezza di giacimenti petroliferi e depositi di petrolio
- Prevenzione e monitoraggio delle fonti di incendio
- Monitoraggio ecologico e ambientale
- Difesa di confini e coste
- Sicurezza urbana e applicazioni anti-UAV
- Monitoraggio di autostrade e ferrovie

SPECIFICHE TECNICHE

IMAGE PROCESSING

Brightness and contrast	AGC, adjustable
Digital zoom	2X, 4X
Cross	display
Correction	Shutter/Background

ENVIRONMENT

Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C ~ +60°C
Storage temp	-45°C ~ +70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W (normal), 30W (peak)

INTERFACE

Control	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

SCHEDA DI CONTROLLO DOCUMENTO

AUTORITÀ EMITTENTE	
ORGANIZZAZIONE	Volls Global Inc
SEDE LEGALE	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÀ	Wilmington, DE 19806
PAESE	Stati Uniti
PUNTO DI CONTATTO	info@circuitbull.com
MARCHIO	Circuitbull®
ORGANIZZAZIONE CAPOGRUPPO	Volls Global · vols.us

CODICI A MATRICE · SCANSIONA PER APRIRE			
01	02	03	04
			
QUESTO PRODOTTO circuitbull.com/.../ agt-ctc64080-719615688	INDIRIZZO REGISTRATO 1207 Delaware Ave #5352	SITO PRINCIPALE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE
Non controllato dopo la stampa. Verificare la revisione corrente all'indirizzo del prodotto prima dell'acquisto o dell'uso. Questa pagina identifica l'organizzazione emittente e gli indirizzi digitali del documento.