



CATALOGO MISSION • CB-000001

TELECAMERA BULLET TERMICA MULTI-SENSORE AGT-KMS6300-35

Sicurezza perimetrale termica e visibile in un'unica unità compatta.

Modello AGT-KMS6300-35

VANTAGGI CHIAVE

- Sensore VOx non raffreddato a piano focale di sesta generazione
- Obiettivo con zoom ottico AS e progettazione optomeccanica di alta precisione per immagini di alta qualità
- Integra in un'unica unità compatta imaging termico a infrarossi, luce visibile HD, illuminatore IR, analisi intelligenti e allarme audiovisivo
- Sensore CMOS full HD colore/bianco e nero dual-mode a bassa luminosità in un pacchetto compatto e leggero
- Tecnologia di correzione non uniforme dell'immagine con temperatura operativa stabile e senza TEC, garantendo buona uniformità e gamma dinamica
- Funzione di allarme incendio con ingresso/uscita allarme 1/1 integrata
- Analisi linea di transito e analisi oggetti in movimento
- IP67 per ambienti severi

DESCRIZIONE

La telecamera bullet termica multi-sensore AGT-KMS6300-35 combina un sensore di immagini termiche VOx non raffreddato di sesta generazione con un sensore CMOS a luce visibile full HD, un illuminatore IR e analisi intelligenti in un contenitore compatto in lega di alluminio. Il canale termico offre risoluzione 640×512 con pixel da 12 µm, sensibilità NETD ≤ 40 mK e obiettivo da 35 mm, mentre il canale visibile fornisce immagini 2 MP (1920×1080) con prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione fino a 0.0001 lux e illuminazione IR oltre 90 m. Le analisi video integrate includono allarme incendio, tracciamento punti freddi/caldi, linea di transito, intrusione, rilevamento ingresso/uscita e chiarificazione oggetti, supportate da 1 ingresso/uscita allarme e controllo RS-485. La telecamera offre compressione H.264/H.265, Ethernet 10/100, ampio supporto protocolli, interoperabilità ONVIF Profile S & G e protezione ambientale IP67 per un funzionamento affidabile da -40 °C a +60 °C.

PANORAMICA

- Piattaforma multi-sensore che combina imaging termico, visibile, illuminazione IR, analisi intelligenti e I/O allarme
- Risoluzione termica 640×512 con obiettivo 35 mm e NETD ≤ 40 mK
- Imaging visibile 2 MP con sensibilità in scarsa illuminazione 0.0001 lux
- Compressione video H.264/H.265 con Ethernet 10/100 e interoperabilità ONVIF Profile S & G
- Contenitore robusto in lega di alluminio IP67, classificato per funzionamento da -40 °C a +60 °C

APPLICAZIONI

- Sottostazioni e impianti chimici
- Stazioni ferroviarie
- Stazioni passeggeri
- Stazioni della metropolitana
- Aeroporti

SPECIFICHE TECNICHE

THERMAL	
Cooling	Without TEC
Image Correction	Non-uniform image correction
VISIBLE	
Image Sensor	1/2.8" CMOS
Effective Pixels	2 MP
Resolution	1920 × 1080
Min. Illumination (Color)	0.0001 Lux
Min. Illumination (B/W)	0.0001 Lux
Min. Illumination (IR On)	0 Lux (IR on)
Horizontal Angle of View	36°
Vertical Angle of View	20°
Focal Length	8 mm
IR	
IR On/Off Control	Auto / Manual
IR Illumination Range	≥ 90 m
DETECTION	
Vehicle	1,200 m (2.3 m × 2.3 m)
Human	600 m (1.8 m × 0.6 m)
RECOGNITION	
Vehicle	600 m (2.3 m × 2.3 m)
Human	400 m (1.8 m × 0.6 m)
ENHANCEMENTS	
Fire Alarm	Supported

SPECIFICHE TECNICHE

ENHANCEMENTS	
Cold/Hot Spot Trace	Supported
Object Clarification	Supported
Tripwire	Supported
Intrusion	Supported
Entry/Exit Detection	Supported
Moving Object Analytics	Supported
NETWORK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
ONVIF Profile S	Supported
ONVIF Profile G	Supported
API	Supported
Internet Explorer	IE8+
Chrome	Chrome 42+
Firefox	Firefox 42+
Safari	Safari 10+
Smart PSS	Supported
DSS	Supported
Android	Supported
iOS	Supported

SPECIFICHE TECNICHE

NETWORK	
HTTP	Supported
HTTPS	Supported
TCP	Supported
ARP	Supported
RTSP	Supported
RTP	Supported
UDP	Supported
ICMP	Supported
RTCP	Supported
SMTP	Supported
FTP	Supported
DHCP	Supported
DNS	Supported
DDNS	Supported
PPPoE	Supported
IPv4/v6	IPv4/v6
SNMP	Supported
QoS	Supported

SPECIFICHE TECNICHE

NETWORK	
UPnP	Supported
NTP	Supported
H.264	Supported
H.265	Supported
INTERFACE	
Video Interface	1 RJ45
Audio In	1
Audio Out	1
RS485	Support
Alarm In	1
Alarm Out	1
POWER	
Power Supply	DC 12V
Over-voltage Protection	≤ 6 kV
CONSUMPTION	
Power Consumption	≤ 12W
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-40 °C ~ +60 °C
HOUSING	
Material	Aluminum alloy
Sealing / IP Rating	IP67
DIMENSIONS	
Length	261.7 mm
Width	139.5 mm

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONS

Height	103 mm
---------------	--------

WEIGHT

Net Weight	1.7 kg
-------------------	--------

DATI TECNICI COMMERCIALI

SCHEDA TECNICA · IT

SCHEDA DI CONTROLLO DOCUMENTO

AUTORITÀ EMITTENTE

ORGANIZZAZIONE	Volls Global Inc
SEDE LEGALE	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÀ	Wilmington, DE 19806
PAESE	Stati Uniti
PUNTO DI CONTATTO	info@circuitbull.com
MARCHIO	Circuitbull®
ORGANIZZAZIONE CAPOGRUPPO	Volls Global · vols.us

CODICI A MATRICE · SCANSIONA PER APRIRE

01	02	03	04
			
QUESTO PRODOTTO circuitbull.com/.../ agt-kms6300-35-191524638	INDIRIZZO REGISTRATO 1207 Delaware Ave #5352	SITO PRINCIPALE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE

Non controllato dopo la stampa. Verificare la revisione corrente all'indirizzo del prodotto prima dell'acquisto o dell'uso.
Questa pagina identifica l'organizzazione emittente e gli indirizzi digitali del documento.