



CATALOGO MISSION · CB-000020

AGT-Z50II-TVC6516-2186 TELECAMERA PTZ CON IMAGING TERMICO PER LA SORVEGLIANZA DI CONFINE

Sorveglianza di confine e costiera a lungo raggio, in ogni condizione atmosferica.

Modello AGT-Z50II-TVC6516-2186

VANTAGGI CHIAVE

- Spettro di rilevamento più ampio grazie alla fusione dual-sensore luce visibile/termica con rilevamento attivo/passivo e aggregazione multi-sorgente
- Rotazione ad alta velocità fino a 80°/s con accelerazione di 100°/s² per l'acquisizione rapida del bersaglio e il tracking fluido
- Copertura completa con pan 360° e tilt da -90° a +90° per una sorveglianza senza angoli ciechi
- Funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche nell'oscurità totale, nebbia e pioggia per una sorveglianza continua diurna/notturna

DESCRIZIONE

L'AGT-Z50II-TVC6516-2186 è una telecamera PTZ con imaging termico a lungo raggio progettata per la sorveglianza di confine, il monitoraggio di porti e aeroporti e la difesa costiera. Integra una telecamera visibile ad alta sensibilità con un sensore termico VOx non raffreddato a onda media/lunga e un illuminatore laser NIR opzionale per garantire rilevamento e riconoscimento diurni/notturni in tutte le condizioni atmosferiche. Il sistema supporta la fusione di dati multi-sorgente, il rilevamento attivo/passivo e miglioramenti opzionali come telemetri laser, GPS, bussola elettronica, inseguimento automatico e moduli di analisi AI. La sua PTZ a struttura sferica e separata è progettata per una bassa resistenza al vento e prestazioni anti-vibrazione, classificata per il funzionamento con venti fino a 33 m/s. I motori sincroni a magneti permanenti in terre rare ad alta coppia con azionamento diretto offrono velocità di pan fino a 80°/s, velocità di tilt fino a 60°/s e accelerazione di 100°/s² con precisione di posizionamento fino a 0,02° e tempo di posizionamento inferiore a 4 secondi.

PANORAMICA

- Combina telecamera visibile, telecamera termica (raffreddata/non raffreddata opzionale) e moduli di illuminazione laser NIR opzionali per il monitoraggio a lunga distanza
- I miglioramenti opzionali del sistema includono telemetri laser, GPS, bussola elettronica, inseguimento automatico e moduli di analisi AI per il posizionamento, il tracking e l'identificazione

APPLICAZIONI

- Monitoraggio di porti e aeroporti
- Difesa di confine e costiera

SPECIFICHE TECNICHE

SPEED	
Acceleration	100°/s2 Pan, 100°/s2 Tilt
Drive mode	direct drive with high torque rare earth permanent magnet synchronous motor, high speed start and stop, smooth and smooth tracking with rad
TRACKING	
Preset	no less than 255
Path scanning	support preset point cruise, day and night cruise, line sweep, apple skin scan,
Watch function	support watch preset point \ line sweep \ cruise \ apple skin

DATI TECNICI COMMERCIALI


SCHEDA TECNICA · IT

SCHEDA DI CONTROLLO DOCUMENTO

AUTORITÀ EMITTENTE

ORGANIZZAZIONE	Volls Global Inc
SEDE LEGALE	1207 Delaware Ave #5352
LOCALITÀ	Wilmington, DE 19806
PAESE	Stati Uniti
PUNTO DI CONTATTO	info@circuitbull.com
MARCHIO	Circuitbull®
ORGANIZZAZIONE CAPOGRUPPO	Volls Global · vols.us

CODICI A MATRICE · SCANSIONA PER APRIRE

01	02	03	04
			
QUESTO PRODOTTO circuitbull.com/.../ agt-z50ii-tvc6516-2186-44162612	INDIRIZZO REGISTRATO 1207 Delaware Ave #5352	SITO PRINCIPALE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE

Non controllato dopo la stampa. Verificare la revisione corrente all'indirizzo del prodotto prima dell'acquisto o dell'uso.
Questa pagina identifica l'organizzazione emittente e gli indirizzi digitali del documento.