



미션 카탈로그 · CB-000025

AGT-BRC1930X 차량용 적외선 전문 레이저 야간 감시 카메라

AGT-BRC1930X는 1080p 가시광선 영상, 810nm NIR 레이저 조명, 360° 연속 팬/틸트, 지능형 탐지/추적, IP66 방호를 갖춘 차량 탑재형 적외선 레이저 야간 감시 PTZ 카메라로 24시간 장거리 감시에 적합합니다.

모델 AGT-BRC1930X

주요 이점

- 장거리 24시간 감시
- 섬세하고 부드러운 영상
- 설치 및 적응이 편리
- 360° 전방위 팬틸트
- IP66 등급의 초강력 알루미늄 합금
- 높은 감도
- 모든 환경에서 효과적

설명

AGT-BRC1930X는 견고한 차량 탑재형 적외선 레이저 야간 감시 카메라로, 주야간 연속 장거리 모니터링을 위해 설계되었습니다. 2MP 1/2.8" Star Level CMOS 가시광선 카메라와 4.5-135mm 전동 줌 렌즈, 그리고 GHT-II 균질화 기술을 적용한 810nm NIR 레이저 조명을 결합하여 부드럽고 균일한 야간 영상을 제공합니다. 통합형 PTZ는 360° 연속 팬과 $\pm 90^\circ$ 틸트를 지원하며, 팬 최고 속도 100°/s, 틸트 최고 속도 60°/s, $\pm 0.1^\circ$ 프리셋 정확도, 255개 프리셋을 제공합니다. 지능형 영상 분석 기능으로 경계선/침입 탐지, 표적 추적, 발화점/화재 탐지 및 설정 가능한 알람 임계값을 포함합니다. 본 장치는 단일 방수 알루미늄 합금 인클로저에 IP66 등급으로 포장되어 있으며 -25°C~+60°C에서 동작합니다.

개요

- 차량 야간 시계용으로 특별 개발된 적외선 레이저 카메라
- 지능형 기능: 경계선/침입 탐지 및 표적 추적
- 255단계 알람 임계값 설정 가능
- 고급 알고리즘이 발화점/화재 탐지 및 경보를 지원
- 일체형 알루미늄 합금 하우징, 방수, IP66 방풍방진

적용 분야

- 항만 및 공항 감시
- 수계 감시
- 저장 시설 감시
- 유전 및 유류 저장소 보안
- 화재 원인 예방 및 감시
- 생태 및 환경 감시
- 국경 및 해안 방어
- 도시 보안 및 드론(무인항공기) 대응
- 고속도로 및 철도 감시

기술 사양

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

상용 기술 자료

데이터시트 · KO

문서 통제 면

발행 기관	
조직	Volls Global Inc
등기 주소	1207 Delaware Ave #5352
소재지	Wilmington, DE 19806
국가	미국
연락 창구	info@circuitbull.com
브랜드	Circuitbull®
모조직	Volls Global · volls.us

매트릭스 코드 · 스캔하여 열기			
01	02	03	04
			
이 제품 circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	등기 주소 1207 Delaware Ave #5352	기본 웹사이트 circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

배포 고지

인쇄본은 통제되지 않습니다. 조달 또는 사용 전에 제품 주소에서 최신 개정본을 확인하십시오. 이 면은 발행 조직과 이 문서의 디지털 주소를 식별합니다.