



미션 카탈로그 · CB-000017

AGT-BTVC6105-1930 레이더 연동 감시 시스템용 장거리 고속 열화상 카메라

AGT-BTVC6105-1930은 레이더 연동 감시를 위한 장거리 고속 열/가시광선 이중 스펙트럼 PTZ 카메라로, 혹독한 환경에서 24시간 모니터링, IP66 등급 보호, 연속 360° 수평 회전 커버리지를 제공합니다.

모델 AGT-BTVC6105-1930

주요 이점

- 장거리 24시간 모니터링
- 섬세하고 부드러운 영상
- 설치 및 적응이 편리
- 360도 전방위 팬/틸트
- IP66 등급의 초강력 알루미늄 합금
- 높은 감도
- 모든 환경에서 효과적

설명

AGT-BTVC6105-1930은 견고한 일체형 PTZ 하우징에 5세대 VOx 비냉각 열 감지기와 2MP 스타라이트 가시광선 카메라를 결합했습니다. 이 제품은 차량과 인물에 대한 주야간 장거리 탐지 및 식별 기능을 제공하며, 침입 탐지, 표적 추적, 포구점/화재 탐지 등의 지능형 영상 분석 기능을 갖추고 있습니다. 시스템은 30x 광학 줌 가시광선 채널, 50mm 열 렌즈, $\pm 0.1^\circ$ 정밀 PTZ 제어, 다양한 크루징 패턴이 포함된 255개 프리셋을 특징으로 합니다. 알루미늄 합금 인클로저는 IP66 등급으로 밀폐되어 있어 국경, 해안, 교통 및 주요 인프라 감시를 위해 $-25^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ (-40°C 옵션)에서 안정적으로 작동합니다.

개요

- VOx 비냉각 감지기 640x512
- NETD 50mK 미만 (@25°C F1.0)
- SDE 디지털 영상 처리, AGC, 2X 디지털 증폭
- 10가지 의사 컬러 및 흑백, 흑백 반전
- 지능형 기능: 경계선/침입 탐지 및 표적 추적
- 255단계 알람 임계값 설정 가능
- 고급 알고리즘으로 포구점/화재 탐지 및 경보 지원
- 일체형 알루미늄 합금 하우징, 방수, IP66 방진/방수, 방진

적용 분야

- 항만 및 공항 모니터링
- 수계 모니터링
- 저장 시설 모니터링
- 유전 및 유류 저장소 보안
- 생태 및 환경 모니터링
- 국경 및 해안 방어
- 고속도로 및 철도 모니터링

기술 사양

ENVIRONMENT	
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

상용 기술 자료

데이터시트 · KO

문서 통제 면

발행 기관	
조직	Volls Global Inc
등기 주소	1207 Delaware Ave #5352
소재지	Wilmington, DE 19806
국가	미국
연락 창구	info@circuitbull.com
브랜드	Circuitbull®
모조직	Volls Global · volls.us

매트릭스 코드 · 스캔하여 열기			
01	02	03	04
			
이 제품 circuitbull.com/.../ agt-btvc6105-1930-43262612	등기 주소 1207 Delaware Ave #5352	기본 웹사이트 circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

배포 고지

인쇄본은 통제되지 않습니다. 조달 또는 사용 전에 제품 주소에서 최신 개정본을 확인하십시오. 이 면은 발행 조직과 이 문서의 디지털 주소를 식별합니다.