



КАТАЛОГ МИССИЙ · CB-000025

AGT-BRC1930X ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КАМЕРА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

AGT-BRC1930X — автомобильная инфракрасная лазерная камера ночного видения PTZ с видимой съемкой 1080p, подсветкой NIR лазером 810 нм, неп...

Модель AGT-BRC1930X

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Круглосуточный мониторинг на большие расстояния
- Четкое и плавное изображение
- Удобство установки и эксплуатации
- Всенаправленное панорамирование/наклон 360°
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Поддержка Circuitbull® (Volls Global Inc)
- Повышенная чувствительность
- Эффективна в любых условиях

ОПИСАНИЕ

AGT-BRC1930X — прочная автомобильная инфракрасная лазерная камера ночного видения, предназначенная для непрерывного круглосуточного наблюдения на большие расстояния. Она сочетает в себе 2 Мп видимую камеру 1/2.8" Star Level CMOS с моторизованным зум-объективом 4.5-135 мм и NIR лазерный осветитель 810 нм с использованием технологии гомогенизации GHT-II для плавной и равномерной ночной съемки. Интегрированная PTZ поддерживает непрерывное панорамирование 360° и наклон $\pm 90^\circ$ со скоростью до 100°/с панорамирование и 60°/с наклон, точностью предустановки $\pm 0.1^\circ$ и 255 предустановками. Интеллектуальная видеоаналитика включает обнаружение пересечения границы/вторжения, слежение за целью, обнаружение точки выстрела/пожара и настраиваемые пороги тревоги. Устройство размещено в едином водонепроницаемом корпусе из алюминиевого сплава с классом защиты IP66 и работает при температуре от -25°C до +60°C.

ОБЗОР

- Инфракрасная лазерная камера, специально разработанная для ночного видения на транспортных средствах
- Интеллектуальные функции: обнаружение пересечения границы/вторжения и слежение за целью
- Можно установить 255 уровней порога тревоги
- Продвинутый алгоритм поддерживает обнаружение и оповещение о точке выстрела/пожара
- Единый цельный корпус из алюминиевого сплава, водонепроницаемый, защищенный от погодных условий IP66, пылезащищенный

ПРИМЕНЕНИЯ


- Наблюдение за морскими портами и аэропортами
- Мониторинг водных систем
- Мониторинг складов и хранилищ
- Охрана нефтяных месторождений и нефтехранилищ
- Предотвращение и мониторинг источников возгорания
- Мониторинг экологии и окружающей среды
- Пограничная и береговая оборона
- Городская безопасность и противодронные применения
- Мониторинг автомагистралей и железных дорог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.