



КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000038

AGT-BTVC4105-1930 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОДВИНУТАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА С СЕНСОРОМ

Прочная автомобильная двухсенсорная PTZ-камера, сочетающая тепловизор большой дальности и 2 Мп видимую камеру с 30-кратным оптическим уве...

Модель AGT-BTVC4105-1930

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Круглосуточное наблюдение на большой дальности
- Детализированное и плавное изображение
- Удобство установки и эксплуатации
- Всенаправленный поворотный механизм 360°
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Повышенная чувствительность

Поддержка миссий (Универсальность)

- Эффективность в любых условиях
- Компактные размеры и небольшой вес

ОПИСАНИЕ

AGT-BTVC4105-1930 — это автомобильная высокоскоростная двухсенсорная PTZ-камера, построенная на базе неохлаждаемого теплового детектора FPA VOx пятого поколения и видимого сенсора CMOS 1/2.8 дюйма типа starlight. Она обеспечивает непрерывное панорамирование на 360° и наклон от +9° до -90° с адаптивной скоростью вращения, 255 предустановками и несколькими режимами патрулирования, что делает её подходящей для интеграции в системы наблюдения со связью с радарными. Встроенная цифровая обработка изображений SDE, AGC, 2-кратное цифровое усиление и выбираемые псевдоцветовые палитры улучшают тепловое изображение, в то время как интеллектуальная видеоаналитика поддерживает обнаружение пересечения границы/вторжения, сопровождение целей, а также обнаружение выстрела/пожара с настраиваемыми порогами тревоги. Цельный алюминиевый корпус герметизирован по IP66 и работает при температуре от -25°C до +60°C (опционально -40°C), обеспечивая надёжную работу в морских портах, на границах, автомагистралях и в других требовательных условиях.

ОБЗОР

- Неохлаждаемый тепловой детектор FPA VOx с разрешением 384 × 288 (опционально 640 × 512) и NETD ≤50 мК @25°C F1.0
- Видимая камера CMOS 1/2.8" типа starlight с разрешением 1920 × 1080, чувствительностью 0.05 Лк цвет / 0.01 Лк Ч/Б и 30-кратным оптическим зумом 4.5–135 мм
- Сетевой вывод с двумя потоками через RJ45 10/100 Base-T с RS422/485 и поддержкой TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, RTP, RTSP, ONVIF2.0, GB28181 и других протоколов
- Высокоскоростной PTZ: непрерывное панорамирование 360°, наклон от +9° до -90°, скорость панорамирования 0.01–100°/с, скорость наклона 0.01–60°/с, точность 0.1°, 255 предустановок, 6 линий патрулирования, сканирование apple-skin и линейное патрулирование
- Интеллектуальные функции: обнаружение пересечения границы/вторжения, сопровождение целей, обнаружение и оповещение о выстреле/пожаре; 255 уровней порога тревоги
- Цельный алюминиевый корпус, защита от погодных условий/пыли IP66, рабочая температура от -25°C до +60°C (опционально -40°C)

ПРИМЕНЕНИЯ


- Наблюдение в морских портах и аэропортах
- Наблюдение за водными системами
- Наблюдение за объектами хранения
- Охрана нефтяных месторождений и нефтебаз
- Экологический мониторинг и мониторинг окружающей среды
- Пограничная и береговая оборона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C Optional)
Storage Temperature	-45°C ~ 70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Power Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-btvc4105-1930-48876971	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.