



КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000017

AGT-BTVC6105-1930 ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА ДАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАДАРНО- СВЯЗАННОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

AGT-BTVC6105-1930 — это PTZ-камера дальнего действия с высокой скоростью и двумя спектрами (тепловой/видимый) для радарно-связанного набл...

Модель AGT-BTVC6105-1930

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Круглосуточный мониторинг на большие расстояния
- Четкое и плавное изображение
- Удобство установки и применения
- Всенаправленный PTZ на 360°
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Повышенная чувствительность

ОПИСАНИЕ

AGT-BTVC6105-1930 объединяет неохлаждаемый тепловой детектор VOx 5-го поколения с 2 МП видимой камерой Starlight в прочном интегрированном корпусе PTZ. Она обеспечивает обнаружение и распознавание транспортных средств и людей на больших расстояниях круглосуточно, с интеллектуальной видеоаналитикой, включая обнаружение вторжений, сопровождение целей и обнаружение точек выстрела/пожара. Система оснащена видимым каналом с 30x оптическим зумом, тепловым объективом 50 мм, точным управлением PTZ с точностью до $\pm 0,1^\circ$, и 255 предустановками с несколькими режимами патрулирования. Корпус из алюминиевого сплава герметичен по стандарту IP66, обеспечивая надежную работу при температуре от -25°C до $+60^\circ\text{C}$ (-40°C опционально) для охраны границ, побережий, транспорта и критически важной инфраструктуры.

ОБЗОР

- Неохлаждаемый детектор VOx 640x512
- NETD менее 50 мК (@25°C F1.0)
- Цифровая обработка изображения SDE, AGC, 2x цифровое усиление
- 10 псевдоцветов и Ч/Б, инверсный Ч/Б
- Интеллектуальные функции: обнаружение пересечения границы/вторжения и сопровождение целей
- Возможность установки 255 уровней порога тревоги
- Продвинутый алгоритм поддерживает обнаружение и оповещение о точках выстрела/пожара
- Цельный корпус из алюминиевого сплава, водонепроницаемый, защищенный от погодных условий IP66, пылезащищенный

ПРИМЕНЕНИЯ

- Мониторинг морских портов и аэропортов
- Мониторинг водных систем
- Мониторинг складов и хранилищ
- Охрана нефтяных месторождений и нефтебаз
- Мониторинг экологии и окружающей среды
- Пограничная и береговая оборона
- Мониторинг автомагистралей и железных дорог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENVIRONMENT

Protection Level	IP66
-------------------------	------

POWER


Total Consumption	50W
--------------------------	-----

Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
---------------------	--

Weight	≤8.5 kg (include PTZ)
---------------	-----------------------

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-btvc6105-1930-43262612	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.