



КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000010

AGT-СТС63030 НАРУЖНАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦ

**AGT-СТС63030 — охлаждаемая
тепловизионная камера MWIR для
дальней наружного наблюдения,
оснащённая детектором FPA МСТ
640×512, непрерывны...**

Модель AGT-СТС63030

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- NETD 20 мК обеспечивает превосходное качество тепловизионного изображения
 - Уникальный непрерывный оптический зум AS+DOE и высокоточное механическое исполнение 3CAM
 - Превосходная неоднородная коррекция обеспечивает чёткое тепловизионное изображение
 - Улучшение изображения SDE
- Поддержка Circuitbull® (Volls Global Inc)
- Корпус из алюминиевого сплава, степень защиты IP66

ОПИСАНИЕ

AGT-CTC63030 — это дальнобойная наружная охлаждаемая тепловизионная камера, разработанная для круглосуточного мониторинга на границах, побережьях и объектах критически важной инфраструктуры. Она использует детектор FPA MCT 640×512, охлаждаемый криостатом Стирлинга, обеспечивающий тепловую чувствительность 20 мК в спектральном диапазоне MWIR 3,7–4,8 мкм. Встроенный непрерывный зум-объектив 30–300 мм с моторизованной фокусировкой, высокоточная оптомеханическая конструкция 3CAM и улучшение изображения SDE обеспечивают стабильное и чёткое изображение для обнаружения и идентификации целей. Герметичный корпус из алюминиевого сплава со степенью защиты IP66 обеспечивает надёжную работу при температуре от -40°C до +60°C и поддерживает управление RS485/RS232 PELCO-D, меню OSD, а также видеовыход PAL/NTSC через влагозащищённые авиационные разъёмы. Компактные размеры, небольшой вес и совместимость с поворотными устройствами Pan-Tilt упрощают установку на стационарных и мобильных платформах.

ОБЗОР

- Круглосуточное наблюдение на большие расстояния
- Детальные и плавные изображения
- Удобна в установке и эксплуатации
- Совместима с поворотными устройствами Pan-Tilt кругового обзора 360°
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Повышенная чувствительность
- Эффективна в любых условиях
- Малые габариты и вес

ПРИМЕНЕНИЯ

- Наблюдение в морских портах и аэропортах
- Наблюдение за водными системами
- Наблюдение за складами
- Наблюдение за безопасностью баз
- Охрана нефтяных месторождений и нефтехранилищ
- Предупреждение и мониторинг очагов возгорания
- Мониторинг экологии и окружающей среды
- Охрана границ и побережья
- Городская безопасность и противодействие UAV
- Наблюдение за автомагистралями и железными дорогами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENVIRONMENT

Storage temperature	-45°C ~ +70°C
---------------------	---------------

Ingress protection	IP66
--------------------	------

POWER

Power consumption	23W (normal), 30W (peak)
-------------------	--------------------------

Power supply	DC24V
--------------	-------


INTERFACE

Control interface	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
-------------------	---

Video output	PAL/NTSC
--------------	----------

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-ctc63030-41148041	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.