



КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000008

AGT-СТС64080 ОХЛАЖДАЕМАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

AGT-СТС64080 — это охлаждаемая тепловизионная камера MWIR, предназначенная для дальнего обнаружения лесных пожаров и круглосуточного набл...

Модель AGT-СТС64080

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- NETD 20 мК обеспечивает премиальное качество тепловизионного изображения
 - Уникальный непрерывный оптический зум AS+DOE и высокоточное механическое исполнение 3CAM
 - Превосходная неоднородная коррекция обеспечивает чёткое тепловизионное изображение
 - Улучшение изображения SDE
- Поддержка Circuitbull® (Volls Global Inc)
- Алюминиевый корпус, степень защиты IP66

ОПИСАНИЕ

AGT-CTC64080 — это охлаждаемая тепловизионная камера MWIR, разработанная для дальнего обнаружения лесных пожаров и непрерывного периметрального мониторинга. Она сочетает матричный детектор FPA MCT с разрешением 640×512 со Stirling-криокулером для получения высокочувствительного тепловизионного изображения через непрерывный зум-объектив F4 40–800 мм. Система интегрирует высокоточную оптомеханическую конструкцию 3CAM, улучшение изображения SDE, автоматическую регулировку усиления и несколько режимов полярности/цвета для поддержания чёткого изображения в различных условиях. Прочный герметичный алюминиевый корпус имеет степень защиты IP66 и работает в широком диапазоне температур, что делает его пригодным для суровых наружных условий видеонаблюдения.

ОБЗОР

- Круглосуточный мониторинг на большие расстояния
- Детализированные и плавные изображения
- Удобство установки и эксплуатации
- Круговой поворотный Pan-Tilt на 360 градусов
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Повышенная чувствительность
- Эффективность в любых условиях
- Малые габариты и низкий вес

ПРИМЕНЕНИЯ


- Мониторинг морских портов и аэропортов
- Мониторинг водных систем
- Мониторинг складских объектов
- Охрана баз и объектов
- Охрана нефтяных месторождений и нефтехранилищ
- Предупреждение и мониторинг очагов возгорания
- Мониторинг экологии и окружающей среды
- Пограничная и береговая оборона
- Городская безопасность и противодействие БПЛА
- Мониторинг автомагистралей и железных дорог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IMAGE PROCESSING	
Brightness and contrast	AGC, adjustable
Digital zoom	2X, 4X
Cross	display
Correction	Shutter/Background
ENVIRONMENT	
Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C ~ +60°C
Storage temp	-45°C ~ +70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W (normal), 30W (peak)
INTERFACE	
Control	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-ctc64080-40948041	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.