



КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000055

AGT-СТС64080 ОХЛАЖДАЕМАЯ PTZ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА

**Дальнобойная MWIR тепловизионная PTZ
система для круглосуточного наблюдения**

Модель AGT-СТС64080

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- NETD 20mK обеспечивает превосходное качество тепловизионного изображения
- Уникальный непрерывный оптический зум AS+DOE и высокоточное механическое исполнение 3CAM
- Превосходная неоднородная коррекция гарантирует чёткое тепловизионное изображение
- Улучшение изображения SDE
- Корпус из алюминиевого сплава, степень защиты IP66

ОПИСАНИЕ

AGT-CTC64080 — это охлаждаемая PTZ тепловизионная камера, построенная на базе детектора FPA MCT с разрешением 640×512 и стирлингового криокулера, обеспечивающая тепловую чувствительность 20mK в полосе MWIR 3.7 ~ 4.8µm. Её непрерывно-переменный объектив 40 ~ 800mm, высокоточная оптомеханическая конструкция 3CAM и улучшение изображения SDE обеспечивают чёткое изображение для обнаружения и идентификации целей на больших дистанциях, включая танки на расстоянии до 20km и людей до 15km. Размещённая в герметичном корпусе из алюминиевого сплава с классом защиты IP66, система работает в диапазоне температур от -40°C до +60°C и интегрирует управление RS485/RS232, меню OSD и видеовыход PAL/NTSC для требовательных задач наблюдения.

ОБЗОР

- Круглосуточный мониторинг на большие расстояния
- Детализированные и плавные изображения
- Удобство установки и применения
- Поворотно-наклонное устройство с круговым обзором 360°
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Повышенная чувствительность
- Эффективность в любых условиях
- Малые габариты и низкий вес

ПРИМЕНЕНИЯ


- Мониторинг морских портов и аэропортов
- Мониторинг водных систем
- Мониторинг складов и хранилищ
- Мониторинг безопасности баз
- Безопасность нефтяных месторождений и нефтехранилищ
- Предотвращение возгораний и мониторинг очагов пожаров
- Экологический мониторинг и мониторинг окружающей среды
- Пограничная и береговая оборона
- Городская безопасность и противодействие БПЛА
- Мониторинг автомагистралей и железных дорог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IMAGE PROCESSING	
Brightness and contrast	AGC, adjustable
Digital zoom	2X, 4X
Cross	display
Correction	Shutter/Background
ENVIRONMENT	
Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C ~ +60°C
Storage temp	-45°C ~ +70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W (normal), 30W (peak)
INTERFACE	
Control	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-ctc64080-719615688	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.