



КАТАЛОГ МИССИЙ · CB-000001

AGT-KMS6300-35 МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА

**Мультисенсорная защита периметра:
тепловизионный и видимый каналы в
одном корпусе.**

Модель AGT-KMS6300-35

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Детектор V0x шестого поколения с неохлаждаемой фокальной плоскостью
- AS-объектив с оптическим зумом и высокоточная оптомеханическая конструкция для высокого качества изображения
- Интегрирует инфракрасное тепловидение, видимый HD-канал, ИК-подсветку, интеллектуальную аналитику и аудиовизуальную сигнализацию в одном компактном устройстве
- Full HD CMOS-сенсор с двухрежимной цветной/черно-белой работой при низкой освещенности в компактном легком корпусе

Поддержка Circuitbull® (Volls Global Inc)

Стр. 1 из 8

- Технология коррекции неравномерности изображения со стабильной рабочей температурой и без TEC, обеспечивающая хорошую равномерность и динамический

ОПИСАНИЕ

Мультисенсорная тепловизионная цилиндрическая камера AGT-KMS6300-35 объединяет неохлаждаемый тепловизионный модуль VOx шестого поколения с матрицей фокальной плоскости, CMOS-сенсор видимого диапазона Full HD, ИК-подсветку и интеллектуальную аналитику в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Тепловизионный канал обеспечивает разрешение 640×512 с пикселями 12 мкм, чувствительность NETD ≤40 мК и объектив 35 мм, тогда как видимый канал обеспечивает 2 Мп (1920×1080) изображение с работой при низкой освещенности до 0,0001 люкс и ИК-подсветкой более 90 м. Встроенная видеоаналитика включает пожарную сигнализацию, отслеживание холодных/горячих точек, пересечение линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа/выхода и уточнение объекта, поддерживается входом/выходом тревоги 1/1 и управлением RS-485. Камера поддерживает сжатие H.264/H.265, Ethernet 10/100, широкий набор протоколов, совместимость ONVIF Profile S & G и защиту от внешних воздействий по IP67 для надежной работы при температуре от -40 °C до +60 °C.

ОБЗОР

- Мультисенсорная платформа, сочетающая тепловизионный и видимый каналы, ИК-подсветку, интеллектуальную аналитику и входы/выходы тревоги
- Тепловизионное разрешение 640×512 с объективом 35 мм и NETD ≤40 мК
- 2 Мп видимое изображение с чувствительностью при низкой освещенности 0,0001 люкс
- Видеосжатие H.264/H.265 с Ethernet 10/100 и совместимостью ONVIF Profile S & G
- Прочный корпус из алюминиевого сплава с защитой IP67, рассчитанный на работу при температуре от -40 °C до +60 °C

ПРИМЕНЕНИЯ

- Подстанции и химические заводы
- Железнодорожные станции
- Пассажирские станции
- Станции метро
- Аэропорты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

THERMAL	
Cooling	Without TEC
Image Correction	Non-uniform image correction
VISIBLE	
Image Sensor	1/2.8" CMOS
Effective Pixels	2 MP
Resolution	1920 × 1080
Min. Illumination (Color)	0.0001 Lux
Min. Illumination (B/W)	0.0001 Lux
Min. Illumination (IR On)	0 Lux (IR on)
Horizontal Angle of View	36°
Vertical Angle of View	20°
Focal Length	8 mm
IR	
IR On/Off Control	Auto / Manual
IR Illumination Range	≥ 90 m
DETECTION	
Vehicle	1,200 m (2.3 m × 2.3 m)
Human	600 m (1.8 m × 0.6 m)
RECOGNITION	
Vehicle	600 m (2.3 m × 2.3 m)
Human	400 m (1.8 m × 0.6 m)
ENHANCEMENTS	
Fire Alarm	Supported

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENHANCEMENTS	
Cold/Hot Spot Trace	Supported
Object Clarification	Supported
Tripwire	Supported
Intrusion	Supported
Entry/Exit Detection	Supported
Moving Object Analytics	Supported
NETWORK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
ONVIF Profile S	Supported
ONVIF Profile G	Supported
API	Supported
Internet Explorer	IE8+
Chrome	Chrome 42+
Firefox	Firefox 42+
Safari	Safari 10+
Smart PSS	Supported
DSS	Supported
Android	Supported
iOS	Supported

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NETWORK	
HTTP	Supported
HTTPS	Supported
TCP	Supported
ARP	Supported
RTSP	Supported
RTP	Supported
UDP	Supported
ICMP	Supported
RTCP	Supported
SMTP	Supported
FTP	Supported
DHCP	Supported
DNS	Supported
DDNS	Supported
PPPoE	Supported
IPv4/v6	IPv4/v6
SNMP	Supported
QoS	Supported

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NETWORK	
UPnP	Supported
NTP	Supported
H.264	Supported
H.265	Supported
INTERFACE	
Video Interface	1 RJ45
Audio In	1
Audio Out	1
RS485	Support
Alarm In	1
Alarm Out	1
POWER	
Power Supply	DC 12V
Over-voltage Protection	≤ 6 kV
CONSUMPTION	
Power Consumption	≤ 12W
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-40 °C ~ +60 °C
HOUSING	
Material	Aluminum alloy
Sealing / IP Rating	IP67
DIMENSIONS	
Length	261.7 mm
Width	139.5 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIMENSIONS


Height	103 mm
---------------	--------

WEIGHT

Net Weight	1.7 kg
-------------------	--------

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-kms6300-35-191524638	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.