



КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000030

AGT-MTC4102 ТЕПЛОВИЗИОННАЯ РУЧНАЯ КАМЕРА

Лёгкая ручная тепловизионная камера для охоты, охраны и мобильного наблюдения в любых условиях.

Модель AGT-MTC4102

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначена для мобильного наблюдения с низким весом и низким энергопотреблением
- Алюминиевый корпус с классом защиты IP66, защита от дождя и пыли
- Неохлаждаемый тепловизионный датчик 5-го поколения
- NETD до 50mk для повышенной чувствительности с минимальным влиянием дождя, тумана и снега, обеспечивая более детальные изображения
- Технология усиления деталей изображения SDE без шумов, режимы ч/б и инверсного ч/б

ОПИСАНИЕ

Ручная тепловизионная камера AGT-MTC4102 предназначена для мобильного наблюдения в сложных условиях окружающей среды. Она сочетает в себе неохлаждаемую UFPA-матрицу 5-го поколения с разрешением 384×288 и объектив 20mm, обеспечивая чёткое тепловизионное изображение с полем зрения 28°×21°. Камера предлагает режимы цветопередачи горячее-белое и горячее-чёрное, технологию усиления деталей изображения SDE и быстрое время включения <3s, всё это размещено в прочном алюминиевом корпусе с защитой IP66.

ОБЗОР

- Ручной тепловизор, оптимизированный для мобильного наблюдения за дикой природой и охраны на открытом воздухе
- Неохлаждаемая UFPA-матрица 5-го поколения с NETD до 50mk для высокой чувствительности в неблагоприятных погодных условиях
- Лёгкий алюминиевый корпус массой 400g с защитой IP66
- Длительное время автономной работы с литиевой батареей 3000mAh, более 7 часов непрерывной работы без записи

ПРИМЕНЕНИЯ

- Охота на открытом воздухе
- Городская безопасность
- Безопасность на нефтяных месторождениях
- Охрана железных дорог
- Ночной сбор доказательств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

THERMAL	
Digital Zoom	2x
Color Mode	Hot-white/Hot-black
OPTICAL	
Lens	20mm
Field of View	28°×21°
ENHANCEMENTS	
Image Detail Enhancement	SDE image detail enhancement
Noise	No noise
Color Mode	B/W and B/W inverse color mode
DETECTION	
Vehicle Range	1500m
Human Range	520m
IDENTIFICATION	
Vehicle Range	380m
Human Range	180m
POWER	
Battery Type	Lithium battery 25500
Battery Capacity	3000mAh
CONSUMPTION	
Power Consumption	<1W (video time)
Working Time Without Recording	>7 hours
Working Time With Recording	>5 hours
INTERFACE	
Type	Video output
ENVIRONMENT	
Weatherproof	IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENVIRONMENT	
Humidity	5% ~ 95% (non-condensing)
Storage Temperature	-40°C~+70°C
Operating Temperature	-10°C~+50°C

КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ · RU

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-mtc4102-46284612	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ

После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.