



GÖREV KATALOĞU · CB-000025

AGT-BRC1930X ARAÇ İÇİN KIZILÖTESİ PROFESYONEL LAZER GECE GÖRÜŞ KAMERASI

AGT-BRC1930X, 1080p görünür görüntüleme, 810nm NIR lazer aydınlatma, 360° sürekli pan/tilt, akıllı algılama/izleme ve 24 saat uzun menzil...

Model AGT-BRC1930X

TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve pürüzsüz görüntüler
- Kurulum ve kullanımı kolay
- 360° çok yönlü pan-tilt
- IP66 korumalı, son derece sağlam alüminyum alaişım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

AÇIKLAMA

AGT-BRC1930X, sürekli gündüz/gece uzun menzilli izleme için tasarlanmış sağlam, araç montajlı kızılötesi lazer gece görüş kamerasıdır. 2 MP 1/2.8" Star Level CMOS görünür kamera ile 4.5-135mm motorlu zoom lensi ve GHT-II homojenizasyon teknolojisi kullanan 810nm NIR lazer aydınlatıcıyı, pürüzsüz ve homojen gece görüntülemesi için bir araya getirir. Entegre PTZ, 360° sürekli pan ve $\pm 90^\circ$ tilt, 100°/s pan ve 60°/s tilt hızlara, $\pm 0.1^\circ$ hazır konum doğruluğuna ve 255 hazır konuma destek verir. Akıllı video analitikleri; sınır ihlali/izinsiz giriş algılama, hedef takibi, atış noktası/ateş algılama ve yapılandırılabilir alarm eşiklerini içerir. Ünite, tek parça su geçirmez alüminyum alaşımlı muhafazada, IP66 dereceli ve -25°C ile $+60^\circ\text{C}$ arasında çalışır.

GENEL BAKIŞ

- Araç gece görüşü için özel olarak geliştirilmiş kızılötesi lazer kamera
- Akıllı işlevler: sınır ihlali/izinsiz giriş algılama ve hedef takibi
- 255 seviyeli alarm eşiği ayarlanabilir
- Gelişmiş algoritma, atış noktası/ateş algılama ve uyarıyı destekler
- Tek parça entegre alüminyum alaşım gövde, su geçirmez, IP66 hava koşullarına dayanıklı, toz korumalı

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı gözetimi
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.