



GÖREV KATALOĞU · CB-000038

AGT-BTVC4105-1930 ARAÇ ÜSTÜ GELİŞMİŞ AKILLI SENSÖR KIZILÖTESİ KAMERA

Zorlu ortamlarda 24 saat gözetim için uzun menzilli bir termal görüntüleyici ve 2 MP 30x görünür kamerayı birleştiren sağlam, araç üstü ç...

Model AGT-BTVC4105-1930

TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve kullanım açısından pratik
- 360° çok yönlü pan-tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Kompakt boyut ve düşük ağırlık

AÇIKLAMA

AGT-BTVC4105-1930, beşinci nesil FPA VOx soğutmasız termal dedektör ve 1/2.8 inç yıldız ışığı CMOS görünür görüntüleyici etrafında inşa edilmiş, araç üstü yüksek hızlı çift sensörlü bir PTZ kameradır. Uyarlanabilir dönüş hızları, 255 ön ayar ve çoklu devriye modları ile sürekli 360° pan ve +9° ile -90° tilt sunar; radar bağlantılı gözetim sistemlerine entegrasyon için uygundur. SDE dijital görüntü işleme, AGC, 2x dijital büyütme ve seçilebilir sözde renk paletleri termal görüntüyü geliştirirken; akıllı video analitiği, sınır aşımı/izinsiz giriş algılama, hedef takibi ve uyarlanabilir alarm eşikleriyle ateş noktası/ateş algılamayı destekler. Entegre alüminyum alaşımlı gövde IP66'ya sızdırmazdır ve -25°C ile +60°C arasında çalışır (opsiyonel -40°C); böylece limanlar, sınırlar, otoyollar ve diğer zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.

GENEL BAKIŞ

- VOx soğutmasız termal dedektör, 384 × 288 çözünürlük (opsiyonel 640 × 512) ve NETD ≤50 mK @25°C F1.0
- 1/2.8 inç yıldız ışığı CMOS görünür kamera, 1920 × 1080 çözünürlük, 0.05 Lux renk / 0.01 Lux siyah-beyaz hassasiyet ve 4.5–135 mm 30x optik zoom
- RJ45 10/100 Base-T üzerinden çift akış ağ çıkışı, RS422/485 ve TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, RTP, RTSP, ONVIF2.0, GB28181 ve diğer protokolleri destekler
- Yüksek hızlı PTZ: 360° sürekli pan, +9° ile -90° tilt, pan hızı 0.01–100°/s, tilt hızı 0.01–60°/s, 0.1° hassasiyet, 255 ön ayar, 6 devriye hattı, apple-skin tarama ve hat devriyesi
- Akıllı işlevler: sınır aşımı/izinsiz giriş algılama, hedef takibi, ateş noktası/ateş algılama ve uyarı; 255 seviyeli alarm eşiği
- Entegre alüminyum alaşımlı gövde, IP66 hava ve toz koruması, çalışma sıcaklığı -25°C ile +60°C (opsiyonel -40°C)

UYGULAMALAR

- Liman ve havaalanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C Optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Power Consumption	50W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤8.5 kg (include PTZ)

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-btvc4105-1930-48876971	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığı kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.