



GÖREV KATALOĞU · CB-000010

AGT-CTC63030 SINIR İÇİN DIŞ MEKAN SOĞUTMALI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

AGT-CTC63030, uzun menzilli dış mekan gözetimi için soğutmalı MWIR termal görüntüleme kamerasıdır; 640×512 FPA MCT dedektör, 30–300mm sür...

Model AGT-CTC63030

TEMEL FAYDALAR

- 20mK NETD üstün termal görüntü kalitesi sağlar
- Benzersiz AS+DOE sürekli optik zoom ve 3CAM yüksek hassasiyetli mekanik mühendislik
- Üstün homojen olmayan düzeltme keskin termal görüntü sağlar
- SDE görüntü iyileştirme
- Alüminyum alaşım muhafaza, IP66 dereceli

AÇIKLAMA

AGT-CTC63030, sınır, kıyı ve kritik altyapı uygulamalarında sürekli 24 saat izleme için tasarlanmış uzun menzilli dış mekan soğutmalı termal görüntüleme kamerasıdır. Stirling kriyosoğutucu ile soğutulan 640×512 FPA MCT dedektör kullanarak, 3.7–4.8µm MWIR spektral bandında 20mK termal hassasiyet sunar. Entegre 30–300mm sürekli zoom lens, motorlu odaklama, 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik tasarım ve SDE görüntü iyileştirme, hedef tespiti ve tanınması için stabil, keskin görüntüler sağlar. IP66 dereceli sızdırmaz alüminyum alaşım muhafaza içinde yer alan kamera, -40°C ile +60°C arasında güvenilir çalışır ve su geçirmez havacılık konnektörleri üzerinden RS485/RS232 PELCO-D kontrolü, OSD menü ve PAL/NTSC video çıkışını destekler. Kompakt, düşük ağırlıklı form faktörü ve her yöne dönebilen pan-tilt uyumluluğu, sabit veya mobil platformlara kurulumu kolaylaştırır.

GENEL BAKIŞ

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve kullanım açısından pratik
- 360 derece her yöne dönebilen Pan-Tilt uyumlu
- Üstün dayanıklı alüminyum alaşım, IP66
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Kompakt boyut ve düşük ağırlık

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve kıyı savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVIRONMENT	
Storage temperature	-45°C~+70°C
Ingress protection	IP66
POWER	
Power consumption	23W (normal), 30W (peak)
Power supply	DC24V
INTERFACE	
Control interface	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Video output	PAL/NTSC

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-ctc63030-41148041	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.