



GÖREV KATALOĞU · CB-000024

AGT-CTC63066 ORMAN YANGINI İÇİN DIŞ MEKAN SOĞUTMALI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

AGT-CTC63066, 640×512 çözünürlük, 20mK NETD ve 30–660mm sürekli zoom özellikli, uzun menzilli orman yangını önleme, sınır savunması ve kr...

Model AGT-CTC63066

TEMEL FAYDALAR

- 20mK NETD, üstün termal görüntü kalitesi sağlar
- Eşsiz atermalize DOE sürekli optik zoom ve 3CAM yüksek hassasiyetli mekanik mühendisliği
- Mükemmel homojen olmayan düzeltme, keskin termal görüntü sağlar
- SDE görüntü iyileştirme
- Alüminyum alaşımlı muhafaza, IP66 korumalı

AÇIKLAMA

AGT-CTC63066, zorlu ortamlarda sürekli 24 saat gözetim için tasarlanmış uzun menzilli bir dış mekan soğutmalı termal görüntüleme kamerasıdır. Stirling kriyosogutucu ile soğutulan 640×512 FPA MCT dedektör etrafında inşa edilmiş olup, 3.7–4.8µm MWIR bant boyunca 20mK termal hassasiyet sunar. 30–660mm sürekli zoom F4 lens, araçlar ve personel için geniş tespit ve tanımlama menzilleri sağlarken, 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik tasarım ve SDE görüntü iyileştirme sayesinde stabil ve keskin görüntüler elde edilir. Kamera, motorlu zoom ve otomatik odaklama, 4×'e kadar dijital zoom, çoklu polarite modları, AGC ve deklanşör/arka plan düzeltme özelliklerine sahiptir. IP66 korumalı sızdırmaz alüminyum alaşımlı muhafazada yer alan kamera, -40°C ile +60°C arasında çalışır ve tipik 23W (tepe 30W) güç tüketir. RS485/RS232 üzerinden PELCO-D protokolü ile kontrol imkanı sunar; PAL/NTSC video çıkışı, OSD menü ve su geçirmez havacılık konnektörü üzerinden DC24V güç beslemesi bulunur. Orman yangını önleme, sınır savunması, kritik altyapı ve anti-UAV uygulamaları için uygundur; kompakt ve düşük ağırlıklı ünite, 360 derece çok yönlü izleme için pan-tilt sistemlerle kolayca entegre edilebilir.

GENEL BAKIŞ

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve uygulama için uygun
- 360 derece çok yönlü pan-tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve kıyı savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

IMAGE PROCESSİNG	
Brightness and contrast	AGC, adjustable
Digital zoom	2X, 4X
Cross	display
Correction	Shutter/Background
ENVİRONMENT	
Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C~+60°C
Storage temp	-45°C~+70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W(normal), 30W(peak)
INTERFACE	
Control	RS485/RS232(PELCO D, baud rate:2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-ctc63066-44948041	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.