



GÖREV KATALOĞU · CB-000008

AGT-CTC64080 ORMAN YANGINI İÇİN SOĞUTMALI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

AGT-CTC64080, uzun menzilli orman yangını tespiti ve 24 saat gözetim için üretilmiş soğutmalı MWIR termal görüntüleme kamerasıdır; 640×51...

Model AGT-CTC64080

TEMEL FAYDALAR

- 20 mK NETD, üstün termal görüntü kalitesi sağlar
- Benzersiz AS+DOE sürekli optik zoom ve 3CAM yüksek hassasiyetli mekanik mühendisliği
- Üstün homojen olmayan düzeltme, keskin termal görüntü sağlar
- SDE görüntü iyileştirme
- Alüminyum alaşım muhafaza, IP66 dereceli

AÇIKLAMA

AGT-CTC64080, uzun menzilli orman yangını tespiti ve sürekli çevre izleme için tasarlanmış soğutmalı MWIR termal görüntüleme kamerasıdır. 640×512 FPA MCT dedektörü bir Stirling kriyosogutucu ile birleştirilerek 40–800 mm sürekli zoom F4 lens üzerinden yüksek hassasiyetli termal görüntüler sunar. Sistem, 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik tasarım, SDE görüntü iyileştirme, otomatik kazanç kontrolü ve değişken koşullarda net görüntüyü korumak için çoklu polarite/rek renk modlarını entegre eder. Sağlam sızdırılmış alüminyum alaşım muhafazası IP66 derecelidir ve geniş sıcaklık aralığında çalışır; bu da onu zorlu açık hava gözetim kurulumları için uygundur.

GENEL BAKIŞ

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve uygulama açısından kolay
- 360 derece çok yönlü Pan-Tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

IMAGE PROCESSİNG	
Brightness and contrast	AGC, adjustable
Digital zoom	2X, 4X
Cross	display
Correction	Shutter/Background
ENVIRONMENT	
Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C ~ +60°C
Storage temp	-45°C ~ +70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W (normal), 30W (peak)
INTERFACE	
Control	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-ctc64080-40948041	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.