



GÖREV KATALOĞU · CB-000055

AGT-CTC64080 SOĞUTMALI PTZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

640×512 çözünürlük, 40–800mm sürekli zoom ve 20mK NETD ile 24 saat orman yangını önleme, sınır savunması ve kritik altyapı izleme için uz...

Model AGT-CTC64080

TEMEL FAYDALAR

- 20mK NETD, üstün termal görüntü kalitesi sağlar
- Eşsiz AS+DOE sürekli optik zoom ve 3CAM yüksek hassasiyetli mekanik mühendisliği
- Mükemmel homojen olmayan düzeltme, net termal görüntü sağlar
- SDE görüntü iyileştirme
- Alüminyum alaşımlı muhafaza, IP66 dereceli

AÇIKLAMA

AGT-CTC64080, 640×512 FPA MCT dedektör ve Stirling kriyojenik soğutucu etrafında inşa edilmiş, 3.7–4.8µm MWIR bandında 20mK termal hassasiyet sunan soğutmalı bir PTZ termal görüntüleme kamerasıdır. 40–800mm sürekli zoom lensi, 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik tasarımı ve SDE görüntü iyileştirmesi, 20km'ye kadar tanklar ve 15km'ye kadar insanlar da dahil olmak üzere hedeflerin uzun menzilli tespiti ve tanımlanması için net görüntüler sağlar. IP66 dereceli sızdırmaz alüminyum alaşımlı muhafaza içinde yer alan sistem, -40°C ile +60°C arasında çalışır ve zorlu gözetim uygulamaları için RS485/RS232 kontrol, OSD menü ve PAL/NTSC video çıkışı entegre eder.

GENEL BAKIŞ

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve uygulama için kullanışlı
- 360 derece çok yönlü Pan-Tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve kıyı savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

IMAGE PROCESSİNG	
Brightness and contrast	AGC, adjustable
Digital zoom	2X, 4X
Cross	display
Correction	Shutter/Background
ENVİRONMENT	
Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C~+60°C
Storage temp	-45°C~+70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W (normal), 30W (peak)
INTERFACE	
Control	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-ctc64080-719615688	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.