



GÖREV KATALOĞU · CB-000060

AGT-CTC64080 SOĞUTMALI SENSÖR UZUN MENZİLLİ KIZILÖTESİ TERMOGRAFİ KAMERASI

AGT-CTC64080, 640×512 çözünürlüklü, 40–800mm sürekli zoomlu ve $\leq 20\text{mK}$ NETD değerine sahip uzun menzilli soğutmalı MWIR termal kameradır; I...

Model AGT-CTC64080

TEMEL FAYDALAR

- En yeni soğutmalı IR teknolojisi ile yüksek NETD ve gelişmiş dijital görüntü işleme sayesinde keskin termal görüntüler
- 20X optik zoom lens, 55km'ye kadar ultra uzun menzilli gemi hedefi tespitini destekler
- Entegre alüminyum alaşım muhafaza güvenilir dış mekan çalışmasını sağlar
- 360 derece PT, 24 saat gerçek zamanlı izlemeyi mümkün kılar
- IP66 hava koşullarına dayanıklı derece, zorlu koşullarda toz ve suya karşı koruma sağlar

AÇIKLAMA

AGT-CTC64080 soğutmalı sensör uzun menzilli kızılötesi termografi kamerası, 640×512 MWIR soğutmalı odak düzlemi dizisi dedektörünü, Stirling kriyosoğutucu ve 40–800mm sürekli optik zoom lens ile birleştirir. 3.7–4.8µm spektral aralıkta ≤20mK NETD termal hassasiyet sağlar, sis, yağmur veya karlı havalarda net görüntüler üretir. Sistem; elektronik görüntü stabilizasyonu, SDE dijital görüntü işleme, 16 sahte renk paleti, yoğun ışık koruması ve sürekli dış mekan izleme için sağlam IP66 alüminyum alaşımlı PTZ muhafaza özelliklerine sahiptir.

GENEL BAKIŞ

- NETD ≤20mK, sisli, yağmurlu veya karlı havalarda bile görüntüleme detaylarını artırır
- Özel AS optik zoom lens ve 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik yapı
- WZ non-uniform görüntü düzeltme teknolojisi, iyi görüntü homojenliği ve dinamik aralık sağlar
- SDE dijital görüntü işleme, görüntü gürültüsüz ve 16 sahte renk seçeneği
- Ömür indeksi kaydı, çalışma süresi, perde sayısı, ortam sıcaklığı ve çekirdek cihaz sıcaklığını izler
- Çok yapılandırılabilir sahne modları, farklı ortamlara uyum sağlar

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+55°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-35°C~+75°C
Humidity	<90%
Ingress Protection	IP66
VEHICLE DRI (2.3×2.3M)	
Detection	20km
Recognition	13km
Identification	7km
HUMAN DRI (1.8×0.6M)	
Detection	15km
Recognition	8km
Identification	4km
SHIP DRI (20×5M)	
Detection	55km
Recognition	40km
Identification	20km
PTZ	
PTZ Load Ability	50kg
TRACKING	
Preset	255
INTERFACE	
Ethernet/Interface	RS-485 (PELCO D protocol, baud rate 2400bps), RS-232 (option), RJ45
Video Output	PAL/NTSC

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-ctc64080-790528888	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.