



GÖREV KATALOĞU · CB-000006

AGT-CTC690110 HD SOĞUTMALI ORMAN YANGINI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

AGT-CTC690110, sürekli optik zoom özellikli uzun menzilli MWIR soğutmalı termal görüntüleme kamerası olup, 24 saat orman yangını önleme,...

Model AGT-CTC690110

TEMEL FAYDALAR

- 20mK NETD, üstün termal görüntü sağlar
- Benzersiz AS+DOE sürekli optik zoom ve 3CAM yüksek hassasiyetli mekanik mühendisliği
- Mükemmel homojen olmayan düzeltme, keskin termal görüntü sağlar
- SDE görüntü geliştirme
- Alüminyum alaşımlı gövde, IP66 sınıflı

AÇIKLAMA

AGT-CTC690110, uzun menzilli orman yangını tespiti ve sürekli gözetim için üretilmiş yüksek çözünürlüklü soğutmalı termal görüntüleme kamerasıdır. Stirling kriyosoğutucu ile soğutulan 640×512 FPA MCT dedektör kullanır ve 3,7–4,8 µm MWIR spektral bandında çalışan 90–1100 mm sürekli zoom F5,5 lens ile eşleştirilmiştir. Gelişmiş görüntü işleme; SDE geliştirme, beyaz/siyah sıcak paletler, AGC parlaklık/kontrast kontrolü, 2×/4× dijital zoom, haç gösterimi ve perde/arka plan düzeltmesini içerir. Zorlu dış mekan koşulları için tasarlanan kamera, IP66 sınıflı sızdırmaz alüminyum alaşımlı gövdeye, -40 °C ile +60 °C arası çalışma sıcaklığına ve -45 °C ile +70 °C arası depolama sıcaklığına sahiptir. Güç tüketimi tipik 23 W ve tepe 30 W'dur. Kontrol ve video arayüzleri arasında RS485/RS232 PELCO-D, OSD menü, PAL/NTSC video çıkışı, DC24V güç ve su geçirmez havacılık konnektörleri bulunur.

GENEL BAKIŞ

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve kullanım için uygun
- 360 derece çok yönlü pan-tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve kıyı savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

IMAGE PROCESSİNG	
Cross	display
Correction	Shutter/Background
ENVİRONMENT	
Enclosure	aluminum alloy, sealed
Working temp	-40°C~+60°C
Storage temp	-45°C~+70°C
Ingress protection	IP66
Power consumption	23W(normal), 30W(peak)
INTERFACE	
Control	RS485/RS232 (PELCO D, baud rate: 2400bps/s)
Menu	OSD
Video	PAL/NTSC
Power supply	DC24V
Connector	waterproof aviation connector

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-ctc690110-40838041	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.