



GÖREV KATALOĞU · CB-000057

AGT-DRC1930 GENİŞ ALAN GÖZETİM DOME KIZILÖTESİ KAMERA

AGT-DRC1930, 2,1 MP HD CMOS, 30× optik zoom, 808nm NIR lazer aydınlatma ve PTZ ile gece 400m'ye kadar gözetim yapabilen yüksek hızlı laze...

Model AGT-DRC1930

TEMEL FAYDALAR

- 2,1 MP HD CMOS, 30× optik zoom ve 808nm NIR lazer aydınlatma ile 400m'ye kadar net gece izleme
 - Yüksek hızlı, stabil PTZ; 360° sürekli pan ve hassas konumlandırma
 - DSS lazer açış kontrolü; 0,1° minimum senkron zoom ve manuel/senkron zoom desteği
 - GHT lazer homojenizasyon teknolojisi ile eşit aydınlatma
 - Bağımsız fotodirenç anahtarı, renk modu ve lazer açma/kapamayı senkronize eder; akıllı gecikme araç farı girişimini önler
 - Güvenilir termal yönetim için CGS soğutma sistemi ve çevrim hava soğutmalı tam metal soğutma muhafazası
- Circuitbull® (Volls Global Inc) tarafından desteklenir
- SDE görüntü detay geliştirme; S/B ve ters S/B renk modları
 - 3D akıllı konumlandırma, tıklama-izleme büyütme

AÇIKLAMA

AGT-DRC1930 geniş alan gözetim dome kızılötesi kamera, 2,1 megapiksel 1/2,8 inç CMOS sensörü, 4,3–129 mm 30× optik zoom lensi ve 808nm NIR lazer aydınlatması ile gündüz ve gece ayrıntılı video sunar. DSS lazer açı kontrolü ve GHT lazer homojenizasyon teknolojisi, zoom aralığı boyunca eşit ve senkronize aydınlatma sağlarken, hassas PTZ mekanizması 360° sürekli pan, -90° ile +5° tilt ve ön ayar hızlarında 250°/s'ye kadar hareket imkânı verir. Zorlu dış mekan koşulları için tasarlanan kamera, gece görüşü modülü için CGS soğutma ve çevrim hava soğutmalı tam metal soğutma muhafazası, IP66 hava koşullarına dayanıklılık ve TVS4000V yıldırım/aşırı gerilim korumasına sahiptir. H.264 çift akış kodlama, ONVIF ve GB/T28181 uyumluluğu, SD kart depolama, hareket algılama, maske alarmı ve çevrim içi ürün yazılımı güncellemelerini destekler.

GENEL BAKIŞ

- 50° lazer aydınlatıcı, 2,1 MP HD CMOS, maksimum aydınlatma mesafesi 300m–420m
- Benzersiz DSS lazer açı kontrolü, minimum 0,1° senkron zoom kameraya eşlik eder, manuel zoom ve senkron zoom desteği
- Benzersiz GHT lazer homojenizasyon teknolojisi
- Bağımsız fotodirenç anahtarı, kamera renk modu ve lazer açma/kapamanın senkronize olmasını sağlar; dahili akıllı gecikme araç farı etkisini önler
- Tam metal soğutma muhafazası, CGS soğutma sistemi ve çift güneşlik, gece görüşü modülü çevrim hava soğutması
- SDE görüntü detay geliştirme teknolojisi, gürültüsüz, S/B ve ters S/B renk modu
- Çoklu rulman yapısı
- Çevrim içi yazılım güncellemesi desteği
- Elektrik motoru tahriki, hızlı tepki, pürüzsüz döndürme, tolerans 0,1°'den az
- 3D akıllı konumlandırma fonksiyonu desteği, tıklama izleme büyütme
- Yan tarafında adres ve protokol DIP anahtarı
- IP66 hava koşullarına dayanıklılık, yağmur ve toz koruması, TVS4000V yıldırım koruması

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme
- Şehir güvenliği
- Stadyum, meydan ve turistik alan izleme
- Göl ve nehir izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

SENSOR	
Intelligent delay	Built-in intelligent delay to avoid car light influence
OPTICAL	
Focal length	4.3~129 mm
Optical zoom	30×
Aperture range	F1.6~F5.0
Field of view	65°~2.3°
HD lens	Supported
Auto focus	Supported
Automatic exposure	Supported
VIDEO	
Video compression	H.264
Bitrate range	32k~8Mbps
Streaming	Dual-stream
Heartbeat	Supported
Smart encoding	Supported
Electronic shutter	Supported
White balance	Supported
3D DNR	Supported
DWDR	Supported
SD card	Supported

TEKNİK ÖZELLİKLER

VIDEO	
Motion detection	Supported
Mask alarm	Supported
SDE image detail enhancement	Supported
B/W inverse color mode	Supported
LASER	
Laser illuminator angle	50°
Wavelength	808 nm NIR
Max illumination distance	300 m - 420 m
Laser lens	30 mm F1.0 fast lens
Laser homogenization	GHT laser homogenizing technology
Laser angle	2°~50°
Laser angle control	DSS
Fast track response	30 ms
Sync zoom accuracy	0.1°
Zoom modes	Manual zoom, sync zoom
Laser on/off control	Auto/Manual
Laser power consumption	5 W
Optical axis aiming	0.01° SLM optical axis aiming and locking
PTZ	
Pan range	360° continuous

TEKNİK ÖZELLİKLER

PTZ	
Tilt range	-90°~+5°
Auto reverse	Supported
Pan speed	0.01°~200°/s
Tilt speed	0.01°~120°/s
Max preset call speed	250°/s
Speed adaptive to zoom	Supported
Preset count	255
Preset memory after power breakdown	Supported
Scan	Supported
Keep watch	Supported
Motor drive	Electric motor drive
Rotation tolerance	<0.1°
3D intelligent positioning	Supported
Click tracking enlarge	Supported
DETECTION	
Day detection range	800 m
Night detection range	400 m
INTERFACE	
Physical interface	RJ45
Ethernet speed	10M/100M Ethernet

TEKNİK ÖZELLİKLER

INTERFACE	
Baud rate	2400/4800/9600/19200 bps
Address/protocol DIP switch	Side-mounted
NETWORK	
Network protocols	TCP/IP, RTP/RTCP, HTTP, etc.
Compatibility	ONVIF, GB/T28181
POWER	
Power supply	DC12V/4A
CONSUMPTION	
Typical consumption	≤40 W
Peak consumption	≤60 W
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-30°C~60°C
Humidity	<90%RH non-condensing
IP rating	IP66
Surge protection	TVS4000V anti-lightning
Anti-wave	Supported
HOUSING	
Construction	All metal cooling housing
Cooling system	CGS cooling system
Sun block	Double sun block
Night vision cooling	Cycle air-cooling
Multi-bearing structure	Supported
DIMENSIONS	
Dimensions	Φ230 mm × 348 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

WEIGHT	
Weight	5 kg
ENHANCEMENTS	
Customizable privacy shade	Supported
3D box selection magnification	Supported
Online update	Supported

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-drc1930-736164588	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.