



GÖREV KATALOĞU · CB-000041

UZUN MENZİLLİ HD GÖRÜNÜR VE GECE GÖRÜŞÜ TERMAL KAMERA AGT-HTVC121030-2186-TG

AGT-HTVC121030-2186-TG, 2.1MP görünür kamera ile 11–800mm lensi ve 25–325mm sürekli zoomlu 1280×1024 VOx soğutmasız termal görüntüleyici...

Model AGT-HTVC121030-2186-TG

TEMEL FAYDALAR

- 2.1MP CCD ile 800mm tam HD görünür kamera
- 384×288/640×512/1280×1024 çözünürlük seçeneklerine sahip 325mm termal görüntüleyici, gündüz/gece tespiti 1–21km
- 45mk NETD, tüm hava koşullarında net termal görüntüler üretir
- Optik filtreleme ve görüntü işleme ile isteğe bağlı sis penetrasyonu
- 360° döndürme ile 50kg PTZ yükü
- IP66 giriş koruması, zorlu hava koşullarında güvenilir çalışma sağlar

AÇIKLAMA

HTVC serisi uzaktan çok sensörlü termal görüntüleyici, özel amaçlı uzun menzilli gözetim için üretilmiştir. 360 derece PTZ platformu üzerinde 2 megapiksel görünür kamera ve büyük diyafram açıklıklı 384×288/640×512/1280×1024 termal görüntüleyiciyi entegre ederek 1km'den 20km'ye kadar sürekli gece/gündüz izleme olanağı sağlar. Dahili teknik kontrol elektronik sistemi zoom, odaklama ve video anahtarlamayı yönetirken; SDE görüntü iyileştirme, sözde renk polaritesi, AGC ve NUC düzeltme, termal görüntüleri değişken koşullarda optimize eder.

GENEL BAKIŞ

- Özel amaçlı gözetim için tasarlanmış HTVC serisi uzaktan çok sensörlü termal görüntüleyici
- 2MP görünür kamera ile 384×288/640×512/1280×1024 büyük diyafram açıklıklı termal görüntüleyiciyi birleştirir
- 360 derece PTZ, 1km'den 20km'ye kadar 24 saat gerçek zamanlı gözetim sağlar
- Zoom, odaklama ve video anahtarlama için dahili teknik kontrol elektronikleri

UYGULAMALAR

- Sınır/sahil savunması
- Liman ve iskele güvenliği
- Petrol sahası izleme
- Nehir şeridi gözetimi
- Havalimanı güvenliği
- Güvenli şehir projeleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

THERMAL CAMERA	
Available Resolutions	384×288 / 640×512 / 1280×1024
Spectral Response	7.5um–14um
NETD	45mk
Focal Length	25mm~325mm
Optical Zoom	13X continuous zoom
Focus	autofocus
Digital Zoom	8X
VISIBLE CAMERA	
Sensor Type	1/1.8" CMOS
Min Illumination	0.0002lux
Resolution	2.1MP
ICR Switch	Automatic
Video Compression	H.264/MPEG4/MJPEG
Bitrate Range	32Kbps~16Mbps
Frame Rate	60Hz 30 FPS
Focal Length	11mm~800mm
Optical Zoom	72X
Focus	autofocus
Lens Resolution	2MP full HD

TEKNİK ÖZELLİKLER

IMAGE PROCESSİNG & ENHANCEMENTS	
Image Enhancement	SDE digital image enhancement
Pseudo Color	16 pseudo-color images, hot black/hot white
Image Parameters	AGC, brightness, contrast
Electronic Zoom	2×/4×
NUC Correction	Automatic/manual/background
Strong Light Protection	Supported
Sunburn Protection	Supported
Thermalization Design	Temperature correction
Scene Modes	Multi-configuration
Intrusion Detection	Supported
Fire Alarm	Supported
Hot Alarm	Supported
Ranging Scale	Supported
Auto Track	With software
Fog Penetration	Optional
PTZ	
Load	50kg
Pan Range	0°~360°
Tilt Range	+45°~-45°

TEKNİK ÖZELLİKLER

PTZ	
Pan Speed	0.01°/S~30°/S
Tilt Speed	0.01°/S~15°/S
Presets	255
Patrol/Scan	Supported
Azimuth Display	Real-time
Zero Correction	Supported
HOUSING	
Material	High strength aluminum alloy
Waterproof Seal	Supported
Moisture Resistance	Mold and moisture resistant
Structure	Integrated multi-window design
Surface Coating	PTA three-resistance coating
Thermostat	Built-in
Connector	Aviation waterproof plug
INTERFACES	
Network Connector	RJ45
Video Format	H.264, dual video output
NETWORK & PROTOCOLS	
Protocols	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP
ONVIF	ONVIF2.0
PTZ Protocols	Pelco-P, Pelco-D

TEKNİK ÖZELLİKLER


NETWORK & PROTOCOLS	
Baudrate Options	2400/4800/9600/19200 optional
POWER SUPPLY	
Input Voltage	AC24V/DC24V±10%
Frequency	50Hz
Standard Supply	AC220V->AC24V
POWER CONSUMPTION	
Power	150W
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-35°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-40°C~+65°C
Humidity	<90%
Anti-Lightning Power	4000V
Anti-Lightning Signal	2000V
Ingress Protection	IP66

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM	
KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN			
01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-htvc121030-2186-tg-49535799	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.