



GÖREV KATALOĞU · CB-000001

## AGT-KMS6300-35 ÇOK SENSÖRLÜ TERMAL BULLET KAMERA

AGT-KMS6300-35, 640×512 VOx termal görüntüleyici, 2 MP görünür CMOS, IR aydınlatıcı ve zorlu ortamlarda çevre güvenliği için akıllı video...

Model AGT-KMS6300-35

### TEMEL FAYDALAR

- Altıncı nesil soğutmasız odak düzlemi VOx dedektörü
- AS optik zoom lens ve yüksek görüntü kalitesi için yüksek hassasiyetli optomekanik tasarım
- Kızılötesi termal görüntüleme, HD görünür ışık, IR aydınlatıcı, akıllı analitik ve görsel-işitsel alarmı tek kompakt üniteye birleştirir
- Kompakt ve hafif yapıda Full HD renkli/siyah-beyaz çift modlu düşük ışık CMOS sensörü
- TEC olmaksızın kararlı çalışma sıcaklığı, iyi düzgünlük ve dinamik aralık sunan düzgün olmayan görüntü düzeltme teknolojisi
- Dahili 1/1 alarm giriş/çıkışına sahip yangın alarmı işlevi
- Sınır hattı analitiği ve hareketli nesne analitiği
- Zorlu ortamlar için IP67 sertifikalı

## AÇIKLAMA

AGT-KMS6300-35 Çok Sensörlü Termal Bullet Kamera, altıncı nesil soğutmasız VOx termal görüntüleyici, Full HD görünür ışık CMOS sensörü, IR aydınlatıcı ve akıllı analitikleri kompakt bir alüminyum alaşımlı gövdede bir araya getirir. Termal kanal, 640×512 çözünürlük, 12 µm piksel, ≤40 mK NETD hassasiyeti ve 35 mm lens sunarken; görünür kanal, 0.0001 lux'a kadar düşük ışık performansına ve 90 m'nin ötesinde IR aydınlatmaya sahip 2 MP (1920×1080) görüntüleme sağlar. Dahili video analitikleri arasında yangın alarmı, soğuk/sıcak nokta izleme, sınır hattı ihlali, izinsiz giriş, giriş/çıkış tespiti ve nesne tanımlama bulunur; bunlar 1/1 alarm giriş/çıkışı ve RS-485 kontrolü ile desteklenir. Kamera, H.264/H.265 sıkıştırma, 10/100 Ethernet, geniş protokol desteği, ONVIF Profile S & G birlikte çalışabilirliği ve -40 °C ile +60 °C arasında güvenilir çalışma için IP67 çevre koruması sunar.

## GENEL BAKIŞ

- Termal, görünür, IR aydınlatma, akıllı analitik ve alarm G/Ç birleştiren çok sensörlü platform
- 35 mm lens ve ≤40 mK NETD ile 640×512 termal çözünürlük
- 0.0001 lux düşük ışık hassasiyetine sahip 2 MP görünür görüntüleme
- 10/100 Ethernet ve ONVIF Profile S & G birlikte çalışabilirliğine sahip H.264/H.265 video sıkıştırma
- -40 °C ile +60 °C arasında çalışmaya uygun sağlam alüminyum alaşımlı IP67 gövde

## UYGULAMALAR

- Trafo merkezleri ve kimya tesisleri
- Demiryolu istasyonları
- Yolcu istasyonları
- Metro istasyonları
- Havalimanları

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| THERMAL                   |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Cooling                   | Without TEC                  |
| Image Correction          | Non-uniform image correction |
| VISIBLE                   |                              |
| Image Sensor              | 1/2.8" CMOS                  |
| Effective Pixels          | 2 MP                         |
| Resolution                | 1920 × 1080                  |
| Min. Illumination (Color) | 0.0001 Lux                   |
| Min. Illumination (B/W)   | 0.0001 Lux                   |
| Min. Illumination (IR On) | 0 Lux (IR on)                |
| Horizontal Angle of View  | 36°                          |
| Vertical Angle of View    | 20°                          |
| Focal Length              | 8 mm                         |
| IR                        |                              |
| IR On/Off Control         | Auto / Manual                |
| IR Illumination Range     | ≥ 90 m                       |
| DETECTION                 |                              |
| Vehicle                   | 1,200 m (2.3 m × 2.3 m)      |
| Human                     | 600 m (1.8 m × 0.6 m)        |
| RECOGNITION               |                              |
| Vehicle                   | 600 m (2.3 m × 2.3 m)        |
| Human                     | 400 m (1.8 m × 0.6 m)        |
| ENHANCEMENTS              |                              |
| Fire Alarm                | Supported                    |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| ENHANCEMENTS            |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cold/Hot Spot Trace     | Supported            |
| Object Clarification    | Supported            |
| Tripwire                | Supported            |
| Intrusion               | Supported            |
| Entry/Exit Detection    | Supported            |
| Moving Object Analytics | Supported            |
| NETWORK                 |                      |
| Ethernet                | RJ-45 (10/100Base-T) |
| ONVIF Profile S         | Supported            |
| ONVIF Profile G         | Supported            |
| API                     | Supported            |
| Internet Explorer       | IE8+                 |
| Chrome                  | Chrome 42+           |
| Firefox                 | Firefox 42+          |
| Safari                  | Safari 10+           |
| Smart PSS               | Supported            |
| DSS                     | Supported            |
| Android                 | Supported            |
| iOS                     | Supported            |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| NETWORK |           |
|---------|-----------|
| HTTP    | Supported |
| HTTPS   | Supported |
| TCP     | Supported |
| ARP     | Supported |
| RTSP    | Supported |
| RTP     | Supported |
| UDP     | Supported |
| ICMP    | Supported |
| RTCP    | Supported |
| SMTP    | Supported |
| FTP     | Supported |
| DHCP    | Supported |
| DNS     | Supported |
| DDNS    | Supported |
| PPPoE   | Supported |
| IPv4/v6 | IPv4/v6   |
| SNMP    | Supported |
| QoS     | Supported |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| NETWORK                 |                 |
|-------------------------|-----------------|
| UPnP                    | Supported       |
| NTP                     | Supported       |
| H.264                   | Supported       |
| H.265                   | Supported       |
| INTERFACE               |                 |
| Video Interface         | 1 RJ45          |
| Audio In                | 1               |
| Audio Out               | 1               |
| RS485                   | Support         |
| Alarm In                | 1               |
| Alarm Out               | 1               |
| POWER                   |                 |
| Power Supply            | DC 12V          |
| Over-voltage Protection | ≤ 6 kV          |
| CONSUMPTION             |                 |
| Power Consumption       | ≤ 12W           |
| ENVIRONMENT             |                 |
| Operating Temperature   | -40 °C ~ +60 °C |
| HOUSING                 |                 |
| Material                | Aluminum alloy  |
| Sealing / IP Rating     | IP67            |
| DIMENSIONS              |                 |
| Length                  | 261.7 mm        |
| Width                   | 139.5 mm        |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| DİMENSIONS |        |
|------------|--------|
| Height     | 103 mm |
| WEIGHT     |        |
| Net Weight | 1.7 kg |

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

## BELGE KONTROL SAYFASI

## DÜZENLEYEN MAKAM

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| KURULUŞ         | Volls Global Inc            |
| KAYITLI ADRES   | 1207 Delaware Ave #5352     |
| YERLEŞİM        | Wilmington, DE 19806        |
| ÜLKE            | Amerika Birleşik Devletleri |
| İRTİBAT NOKTASI | info@circuitbull.com        |
| MARKA           | Circuitbull®                |
| ANA KURULUŞ     | Volls Global · vols.us      |

## MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                 | 02                                                                                 | 03                                                                                  | 04                                                                                   |
|  |  |  |  |
| <b>BU ÜRÜN</b><br>circuitbull.com/.../<br>agt-kms6300-35-191524638                 | <b>KAYITLI ADRES</b><br>1207 Delaware Ave #5352                                    | <b>ANA SİTE</b><br>circuitbull.com                                                  | <b>VOLLS GLOBAL</b><br>volls.us                                                      |

## DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.