



GÖREV KATALOĞU · CB-000030

AGT-MTC4102 TERMAL GÖRÜNTÜLEME EL KAMERASI

AGT-MTC4102, 384×288 5.

Model AGT-MTC4102

TEMEL FAYDALAR

- Düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi ile mobil gözlem için tasarlanmıştır
- IP66 hava koşullarına dayanıklı derecelendirmeye sahip alüminyum alaşımlı gövde, yağmur ve toz korumalı
- 5. nesil soğutmasız termal sensör
- NETD 50mk'ye kadar, yağmur, sis ve karın etkisini en aza indirerek daha yüksek hassasiyet ve daha detaylı görüntüler sunar
- Gürültüsüz SDE görüntü detay iyileştirme teknolojisi, Siyah/Beyaz ve ters Siyah/Beyaz renk modları

AÇIKLAMA

AGT-MTC4102 el termal görüntüleme kamerası, zorlu açık hava koşullarında mobil gözlem için tasarlanmıştır. 5. nesil soğutmasız UFPA sensörünü 384×288 çözünürlük ve 20mm lensle birleştirerek 28°×21° görüş alanında net termal görüntüler sunar. Kamera, sıcak-beyaz ve sıcak-siyah renk modları, SDE görüntü detay iyileştirme ve hızlı <3s başlangıç süresi sunar; tüm bunlar sağlam IP66 sertifikalı alüminyum alaşımlı muhafaza içinde yer alır.

GENEL BAKIŞ

- Mobil yaban hayatı gözlemi ve açık hava güvenliği için optimize edilmiş el termal görüntüleyici
- Kötü hava koşullarında yüksek hassasiyet için NETD 50mk'ye kadar 5. nesil soğutmasız UFPA sensör
- IP66 hava koşullarına dayanıklı hafif 400g alüminyum alaşımlı gövde
- 3000mAh lityum batarya ile uzun pil ömrü, kayıtsız >7 saat kesintisiz çalışma

UYGULAMALAR

- Açık hava avcılığı
- Şehir güvenliği
- Petrol sahası güvenliği
- Demiryolu güvenliği
- Gece delil toplama

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENERAL	
Product Name	AGT-MTC4102 Thermal Imaging Handheld Camera
Model	AGT-MTC4102
SMARTID	Cb-000030
Startup Time	<3s
Applications	Outdoor Hunting, City safety, oilfield safety, railway security, night gathering evidence
HOUSING	
Material	Aluminum alloy
Sealing / IP Rating	IP66
Protection	Anti-rain, anti-dust
THERMAL	
Sensor	5th generation UFPA
Resolution	384×288
Wavelength	8~14μm
NETD	Up to 50mk

TEKNİK ÖZELLİKLER

THERMAL	
Digital Zoom	2x
Color Mode	Hot-white/Hot-black
OPTICAL	
Lens	20mm
Field of View	28°×21°
ENHANCEMENTS	
Image Detail Enhancement	SDE image detail enhancement
Noise	No noise
Color Mode	B/W and B/W inverse color mode
DETECTION	
Vehicle Range	1500m
Human Range	520m
IDENTIFICATION	
Vehicle Range	380m
Human Range	180m
POWER	
Battery Type	Lithium battery 25500
Battery Capacity	3000mAh
CONSUMPTION	
Power Consumption	<1W (video time)
Working Time Without Recording	>7 hours
Working Time With Recording	>5 hours
INTERFACE	
Type	Video output
ENVIRONMENT	
Weatherproof	IP66

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVIRONMENT	
Humidity	5%~95% (non-condensing)
Storage Temperature	-40°C~+70°C
Operating Temperature	-10°C~+50°C

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-mtc4102-46284612	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.