



GÖREV KATALOĞU · CB-000040

AGT-TC12618C SU GEÇİRMEZ PTZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI (AKVAKÜLTÜR İÇİN)

AGT-TC12618C, 1280×1024 çözünürlük, IP66 su geçirmez muhafaza ve isteğe bağlı 360° PTZ ile donatılmış, akvakültür ve zorlu açık hava göze...

Model AGT-TC12618C

TEMEL FAYDALAR

- Ultra uzun menzilli sürekli zoom ve 16.4 km araç tespiti
- 1280×1024 soğutmasız VOx termal çözünürlük ve 50 mK NETD
- Sis, toz, yağmur ve kar koşullarında her hava durumunda görüntüleme
- IP66 entegre alüminyum alaşımlı muhafaza ve deniz suyu korozyonuna karşı kaplama
- 360° sürekli dönüş PTZ ve yüksek hassasiyetli değişken hız kontrolü
- İleri AS+DOE optik ve 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik tasarım
- SDE dijital görüntü işleme ile 10 sahte renk ve S/B modu
- Akıllı video analizleri ve uzaktan bakım yetenekleri

AÇIKLAMA

AGT-TC12618C, akvakültür ve zorlu açık hava koşulları için tasarlanmış su geçirmez bir PTZ termal görüntüleme kamerasıdır. 5. nesil soğutmasız UFPA VOx dedektör, 1280×1024 çözünürlük ve 30–180 mm sürekli zoom lens etrafında inşa edilmiş olup, 12 µm spektral aralıkta NETD 50 mK termal duyarlılık sunar. Sistem, araç tespiti için 16.4 km'ye ve insan tespiti için 5.8 km'ye kadar menzil sağlar; optik zoom, otomatik odaklama, AS+DOE ileri optik tasarım ve 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik özelliklerine sahiptir. Kamera, sis, yağmur, kar ve karanlıkta net görüntüyü korumak için SDE dijital görüntü işleme, AGC, 10 sahte renk modu ve 1–8× dijital büyütme entegre eder. PTA kaplamalı entegre alüminyum alaşımlı muhafazası IP66 sızdırmazlık, deniz suyu korozyonuna karşı direnç ve güvenilir her hava koşulunda çalışma için dahili termal yönetim sağlar. İsteğe bağlı dijital PTZ, 360° pan, ±45° tilt, 0.01–30°/s değişken hız ve lens hafızası ile tarama fonksiyonlarına sahip 80 ön ayarı destekler. Akıllı yerleşik analizler, izinsiz giriş, sınır ihlali, giriş/çıkış alanı ve hareket tespitini içerirken, uzaktan bakım özellikleri sağlık izleme, arıza sorgulama, kendi kendine kontrol, yeniden başlatma ve çevrimiçi yükseltme yetenekleri sunar. Arayüzler arasında RJ45, uzaktan OSD, PAL/NTSC video çıkışı ve ters bağlantı korumalı AC/DC 24 V yer alır.

GENEL BAKIŞ

- NETD 50 mK, sisli, yağmurlu ve karlı koşullarda görüntüleme detaylarını artırır
- AS+DOE optik tasarım ve 3CAM yüksek hassasiyetli optomekanik, geniş ölçekli arama ve uzun mesafe izlemeye uygundur
- Kararlı çalışma sıcaklığına sahip düzgünleştirme teknolojisi ve TEC içermez
- SDE dijital görüntü işleme, düşük görüntü gürültüsü ile 10 sahte renk ve S/B geçişi sunar
- Dijital kontrollü PT, 360° sürekli dönüş, kör nokta olmadan ve küçük titremeyle çalışır
- Entegre alüminyum alaşımlı muhafaza, IP66 su geçirmez ve toz geçirmez dış mekan kullanımı için derecelendirilmiştir

UYGULAMALAR

- Akvakültür izleme ve çevre koruma
- Sahil ve deniz gözetimi
- Uzun menzilli sınır ve kritik altyapı güvenliği
- Her hava koşulunda açık hava gözetimi ve arama

TEKNİK ÖZELLİKLER

PTZ	
Speed	01~30°/S; 80 presets with lens zoom/focus memory; variable speed scanning 0~30°/S; apple peel scanning
POWER	
Consumption (PT included)	min 40W, max 120W
weight (PT included)	≤45kg
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+55°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-35°C~+75°C
Humidity	<90%
Lightning Protection	Power 4000V, signal 2000V
Protection Rating	IP66

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-tc12618c-49375081	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.