



GÖREV KATALOĞU · CB-000015

# AGT-TC61023 SINIR GÖZETİMİ İÇİN UZUN MENZİLLİ YÜKSEK HIZLI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

Sınır ve kritik altyapı gözetimi için uzun menzilli, yüksek hızlı termal PTZ çözümü.

Model AGT-TC61023

## TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve pürüzsüz termal görüntüler
- Kurulum ve kullanım için uygun
- 360° çok yönlü pan-tilt
- IP66 korumalı süper güçlü alüminyum alaşım
- Düşük kontrastlı hedefler için daha yüksek duyarlılık
- Tüm ortamlarda etkili çalışma
- Kompakt boyut ve düşük ağırlık

## AÇIKLAMA

AGT-TC61023, uzun menzilli çevre, sınır ve kritik altyapı koruması için sürekli 24 saat termal izleme sunar. 5. nesil FPA VOx soğutmasız dedektörü, SDE dijital görüntü işleme, AGC, 2× dijital büyütme ve çoklu sözde renk paletleri ile birleştirerek, tüm ışık ve hava koşullarında pürüzsüz, yüksek duyarlılıklı görüntüler üretir. Entegre 50 kg CNC PTZ, 360° pan ve  $\pm 45^\circ$  tilt, 30°/s pan ve 15°/s tilt hıza kadar hız, 255 ön ayar ve çoklu tarama/tarama modları sağlar. Akıllı video analitiği; sınır aşma/izinsiz giriş tespiti, hedef takibi, ateş noktası/yangın tespiti ve 255 seviyeli alarm eşiğini içerir. Tek parça alüminyum alaşımlı gövde, su geçirmez, toz geçirmez ve zorlu dış mekan ortamları için IP66 derecelidir.

## GENEL BAKIŞ

- 640×512 piksel çözünürlüklü VOx soğutmasız dedektör (1280×1024 opsiyonel)
- NETD  $\leq 50$  mK (@25°C F1.0)
- AGC ve 2× dijital büyütme ile SDE dijital görüntü işleme
- B/W ve ters B/W ile birlikte 10 sözde renk modu
- Akıllı fonksiyonlar: sınır aşma/izinsiz giriş tespiti ve hedef takibi
- 255 seviyeli alarm eşiği yapılandırması
- Gelişmiş algoritma, ateş noktası/yangın tespiti ve uyarıyı destekler
- Tek parça entegre alüminyum alaşım gövde, su geçirmez, IP66 hava koşullarına dayanıklı, toz geçirmez

## UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo ve ambar izleme
- Askeri üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| DETECTION            |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vehicle              | 17400 m                                                     |
| Human                | 6800 m                                                      |
| IDENTIFICATION       |                                                             |
| Vehicle              | 4800 m                                                      |
| Human                | 1800 m                                                      |
| PTZ                  |                                                             |
| Load Capacity        | 50 kg                                                       |
| Construction         | CNC PT                                                      |
| Pan Range            | 0~360°                                                      |
| Tilt Range           | -45°~+45°                                                   |
| Pan Speed            | 0.01°~30°/s                                                 |
| Tilt Speed           | 0.01°/s~15°/s                                               |
| Positioning Accuracy | ±0.1°                                                       |
| Preset Count         | 255                                                         |
| Preset Features      | support lens zooming and focusing preset                    |
| Cruising Lines       | 6                                                           |
| Apple-skin Scanning  | 1                                                           |
| Line-cruising        | 1                                                           |
| ENHANCEMENTS         |                                                             |
| Image Processing     | SDE digital image processing, AGC, 2X digital amplification |
| Color Modes          | 10 pseudo color and B/W, B/W inverse                        |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| ENHANCEMENTS                   |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Intelligent Functions          | cross-border/intrusion detection and target tracking                        |
| Alarm Threshold Levels         | 255                                                                         |
| Fire Detection                 | shot-point/fire detection and alert                                         |
| NETWORK                        |                                                                             |
| Transport Protocols            | TCP/IP, UDP, IPv4/v6                                                        |
| Application Protocols          | HTTP, RTP, RTSP, NFS, DHCP, NTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, UPNP, PPPoE, DNS, FTP |
| Video Standards                | PSIA, ONVIF2.0, GB28181                                                     |
| INTERFACE                      |                                                                             |
| Ethernet                       | RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive                                             |
| Serial Interface               | integrated video output RS422/485                                           |
| ENVIRONMENT                    |                                                                             |
| Operating Temperature          | -25°C~+60°C                                                                 |
| Optional Operating Temperature | -40°C                                                                       |
| Storage Temperature            | -45°C~70°C                                                                  |
| IP Rating                      | IP66                                                                        |
| POWER                          |                                                                             |
| Consumption                    | 180 W                                                                       |
| Supply                         | AC/DC 24 V, anti-reverse connection protection                              |
| WEIGHT                         |                                                                             |
| Total                          | ≤ 35 kg (include PTZ)                                                       |

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

## BELGE KONTROL SAYFASI

## DÜZENLEYEN MAKAM

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| KURULUŞ         | Volls Global Inc            |
| KAYITLI ADRES   | 1207 Delaware Ave #5352     |
| YERLEŞİM        | Wilmington, DE 19806        |
| ÜLKE            | Amerika Birleşik Devletleri |
| İRTİBAT NOKTASI | info@circuitbull.com        |
| MARKA           | Circuitbull®                |
| ANA KURULUŞ     | Volls Global · volls.us     |

## MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                 | 02                                                                                 | 03                                                                                  | 04                                                                                   |
|  |  |  |  |
| <b>BU ÜRÜN</b><br>circuitbull.com/.../<br>agt-tc61023-42441712                     | <b>KAYITLI ADRES</b><br>1207 Delaware Ave #5352                                    | <b>ANA SİTE</b><br>circuitbull.com                                                  | <b>VOLLS GLOBAL</b><br>volls.us                                                      |

## DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.