



GÖREV KATALOĞU · CB-000028

AGT-TC6511 UZUN MENZİLLİ PROFESYONEL TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI (ANTI-UAV)

Uzun menzilli termal güç: 8,6 km algılama,
360° PTZ ve anti-UAV koruma.

Model AGT-TC6511

TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve akıcı görüntüler
- Kurulum ve kullanım için uygun
- 360 derece çok yönlü pan-tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Kompakt boyut ve düşük ağırlık

AÇIKLAMA

AGT-TC6511, anti-UAV, sınır savunması ve kritik altyapı izleme için tasarlanmış uzun menzilli profesyonel bir termal görüntüleme kamerasıdır. 5. nesil FPA VOx soğutmasız dedektörü (640×512 çözünürlük, isteğe bağlı 384×288), 21–105mm sürekli zoom lens ve gelişmiş görüntü işleme teknolojisini bütünleştiren sistem, araçlar için 8,6 km'ye ve insanlar için 3,4 km'ye kadar algılama menzili sunar. Sistem; 360° pan, ±45° tilt ve ±0,1° konumlandırma doğruluğuna sahip, 30 kg ağırlığında ağır hizmet tipi CNC PTZ'ye sahiptir; 255 ön ayar ve çoklu tarama modunu destekler. Akıllı video analitikleri; sınır ihlali/giriş tespiti, hedef takibi, ateş noktası/yangın tespiti ve yapılandırılabilir alarm eşiklerini içerir. IP66 sertifikalı tek parça alüminyum alaşım muhafaza içinde yer alan kamera, -25°C ile +60°C arasında çalışır (isteğe bağlı -40°C) ve limanlar, havalimanları, petrol sahaları, otoyollar, demiryolları ve kentsel güvenlik uygulamaları için uygundur.

GENEL BAKIŞ

- VOx soğutmasız dedektör, 640×512 (384×288)
- NETD 50mK'den düşük (@25°C F1.0)
- SDE dijital görüntü işleme, AGC, 2X dijital amplifikasyon
- 10 sahte renk ve S/B, S/B tersi
- Akıllı fonksiyonlar: sınır ihlali/giriş tespiti ve hedef takibi
- 255 seviye alarm eşiği ayarlanabilir
- Gelişmiş algoritma ateş noktası/yangın tespiti ve uyarıyı destekler
- Tek parça alüminyum alaşım gövde, su geçirmez, IP66 hava koşullarına dayanıklı, toz korumalı

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve kıyı savunması
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

THERMAL	
Spectral range	7.5~14μm
NETD	50mK (@25°C F1.0)
LENS	
Focal length	21 - 105mm
Field of view	18.5°x13.9° - 3.7°x2.8°
DETECTION	
Vehicle	8600m
Human	3400m
IDENTIFICATION	
Vehicle	2400m
Human	900m
PTZ	
Pan-tilt type	Omni-directional Pan-Tilt
Duty	30kg CNC PT
Pan range	0~360°
Tilt range	-45°~+45°
Pan speed	0.01°~60°/S
Tilt speed	0.01°/S ~30°/S
Accuracy	±0.1°
Preset count	255
Preset features	Support lens zooming and focusing preset
Cruising lines	6

TEKNİK ÖZELLİKLER

PTZ	
Apple-skin scanning	1
Line cruising	1
ENHANCEMENTS	
Monitoring capability	Long range 24-hours monitoring
Image quality	Delicate and smooth images
Installation	Convenient for installation and application
Sensitivity	Higher sensitivity
Environmental effectiveness	Effective in all environments
Size and weight	Small size and low weight
Image processing	SDE digital image processing
AGC	Yes
Digital amplification	2X
Pseudo color modes	10
Black/white mode	Yes
Black/white inverse mode	Yes
Cross-border/intrusion detection	Yes
Target tracking	Yes
Alarm threshold levels	255
Fire detection	Shot-point/fire detection and alert

TEKNİK ÖZELLİKLER

INTERFACE	
Ethernet connector	RJ45.10
Data rate	10/100 Base-T adaptive
Integrated video output	RS422/485
NETWORK	
Transport protocols	TCP/IP, UDP, IPv4/v6
Application protocols	HTTP, RTP, RTSP, NFS, DHCP, NTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, UPNP, PPPoE, DNS, FTP
Standards	PSIA, ONVIF2.0, GB28181
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-25°C~+60°C(-40°C Optional)
Storage temperature	-45°C~70°C
POWER	
Power supply	AC/DC24V
Reverse connection protection	Yes
CONSUMPTION	
Total consumption	180W
WEIGHT	
Total weight	≤25kg (include PTZ)

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-tc6511-45761712	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.