



GÖREV KATALOĞU · CB-000035

AGT-TC6519 IR YÜKSEK HIZLI TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI - BİNA DENETİMİ İÇİN

Uzun menzilli, yüksek hızlı termal PTZ kamera; 24 saat kritik altyapı güvenliği.

Model AGT-TC6519

TEMEL FAYDALAR

- Uzun menzilli 24 saat izleme
- Hassas ve pürüzsüz görüntüler
- Kurulum ve kullanım için uygun
- 360 derece çok yönlü Pan-Tilt
- IP66 ile süper güçlü alüminyum alaşım
- Daha yüksek hassasiyet
- Tüm ortamlarda etkili
- Küçük boyut ve düşük ağırlık

AÇIKLAMA

AGT-TC6519, 5. nesil FPA VOx soğutmasız termal dedektörü SDE dijital görüntü işleme, AGC ve 2× dijital büyütme ile birleştirerek gündüz, karanlık ve olumsuz hava koşullarında pürüzsüz termal görüntüler sunar. 38–190mm motorlu lensi, uzun menzilli hedef gözlem için telefoto uçta dar 3.5°×2.6° görüş alanı sağlar; entegre 30 kg taşıma kapasiteli CNC PTZ, 360° döngü (pan), ±45° eğim (tilt) ve ±0.1° hassasiyetle saniyede 60° hıza kadar hareket desteği sunar. Kamera; sınır aşımı/izinsiz giriş algılama, hedef takibi ve yapılandırılabilir 255 seviyeli alarm eşikleriyle atış noktası/yanık algılama gibi akıllı işlevler içerir. On sözde renk paleti ile S/B ve ters S/B modları sahne yorumlamasına yardımcı olur; zoom/odak geri çağırma özellikli 255 ön ayar, altı devriye hattı, apple-skin tarama ve hat-devriye modları üzerinden otomatik devriyeleri kolaylaştırır. IP66 dereceli tek parça alüminyum alaşımlı muhafaza içindeki AGT-TC6519, -25°C ile +60°C arasında çalışır (isteğe bağlı -40°C) ve ters polarite korumalı AC/DC 24 V güç kabul eder. Ağ bağlantısı, RS422/485 entegrasyonu ve ONVIF, GB28181, PSIA ile standart TCP/IP/RTSP protokollerini destekleyen 10/100 Base-T RJ45 arabirimi üzerinden sağlanır.

GENEL BAKIŞ

- VOx soğutmasız dedektör, 640×512 (isteğe bağlı 384×288)
- NETD 50mK'den düşük (@25°C F1.0)
- SDE dijital görüntü işleme, AGC, 2X dijital büyütme
- 10 sözde renk ve S/B, ters S/B
- Akıllı işlevler: sınır aşımı/izinsiz giriş algılama ve hedef takibi
- 255 seviyeli alarm eşikliği ayarlanabilir
- Gelişmiş algoritma, atış noktası/yanık algılama ve uyarıyı destekler
- Tek parça alüminyum alaşım gövde, su geçirmez, IP66 hava koşullarına dayanıklı, toz korumalı

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Su sistemi izleme
- Depo izleme
- Üs güvenlik izleme
- Petrol sahası ve petrol deposu güvenliği
- Yangın kaynağı önleme ve izleme
- Ekolojik ve çevresel izleme
- Sınır ve sahil savunma
- Kentsel güvenlik ve anti-UAV uygulamaları
- Otoyol ve demiryolu izleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

OPTICAL	
Field of view	17.6°x13.2° - 3.5°x2.6°
DETECTION	
Vehicle range	16400m
Human range	5800m
IDENTIFICATION	
Vehicle range	4200m
Human range	1600m
PTZ	
Duty	30kg CNC PT
Pan range	0~360°
Tilt range	-45°~+45°
Pan speed	0.01°~60°/S
Tilt speed	0.01°/S ~30°/S
Accuracy	±0.1°
Presets	255
Preset features	lens zooming and focusing preset
Cruising lines	6
Apple-skin scanning	1
Line-cruising	1
INTERFACE	
Interface type	RJ45.10
Network speed	10/100 Base-T adaptive

TEKNİK ÖZELLİKLER

INTERFACE	
Integrated video output	RS422/485
NETWORK	
Transport protocols	TCP/IP, UDP, IPv4/v6
Application protocols	HTTP, RTP, RTSP, NFS, DHCP, NTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, UPNP, PPPoE, DNS, FTP
Standards / compliance	PSIA, ONVIF2.0, GB28181
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage temperature	-45°C~70°C
Protection level	IP66
POWER	
Power supply	AC/DC24V
Protection	anti-reverse connection protection
CONSUMPTION	
Total consumption	180W
WEIGHT	
Total weight	≤25kg (include PTZ)
ENHANCEMENTS	
Image processing	SDE digital image processing
AGC	Supported
Digital amplification	2X
Pseudo color count	10
Monochrome	B/W
Monochrome inverse	B/W inverse
Cross-border detection	Supported

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENHANCEMENTS	
Intrusion detection	Supported
Target tracking	Supported
Alarm threshold levels	255
Shot-point detection	Supported
Fire detection	Supported
Monitoring capability	Long range 24-hours monitoring
Image quality	Delicate and smooth images
Installation	Convenient for installation and application
Environmental effectiveness	Effective in all environments
APPLICATIONS	
Seaport and airport monitoring	Supported
Water system monitoring	Supported
Storage monitoring	Supported
China base security monitoring	Supported
Oilfield & oil depot security	Supported
Fire source prevention & monitoring	Supported
Ecological and environmental monitoring	Supported
Border and coastal defense	Supported
Urban security and anti-UAV applications	Supported

TEKNİK ÖZELLİKLER

APPLICATIONS

Highways and railways monitoring

Supported

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-tc6519-48441712	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.