



GÖREV KATALOĞU · CB-000020

AGT-Z50II-TVC6516-2186 SINIR GÖZETİMİ İÇİN TERMAL GÖRÜNTÜLEME PTZ KAMERA

Sınır ve kıyı gözetimi için çift sensörlü, uzun menzilli termal PTZ kamera.

Model AGT-Z50II-TVC6516-2186

TEMEL FAYDALAR

- Aktif/pasif tespit ve çok kaynaklı veri birleştirme ile görünür ışık ve termal çift sensör füzyonu sayesinde daha geniş tespit spektrumu
- Hızlı hedef yakalama ve akıcı izleme için $100^{\circ}/s^2$ ivme ile $80^{\circ}/s$ 'ye kadar yüksek hızlı dönüş
- Kör nokta bırakmayan izleme için 360° pan ve -90° ile $+90^{\circ}$ tilt ile tam boyutlu kapsama
- Sürekli gece/gündüz gözetim için tam karanlıkta, sis ve yağmurda her hava koşulunda çalışma

AÇIKLAMA

AGT-Z50II-TVC6516-2186, sınır gözetimi, liman ve havalimanı izleme ile kıyı savunması için tasarlanmış uzun menzilli bir termal görüntüleme PTZ kamerasıdır. Yüksek duyarlılıklı bir görünür kamerayı, orta/uzun dalga boyunca soğutmasız VOx termal görüntüleyiciyi ve isteğe bağlı NIR lazer aydınlatmayı entegre ederek gece/gündüz, her hava koşulunda tespit ve tanıma sağlar. Sistem, çok kaynaklı veri füzyonunu, aktif/pasif tespiti ve lazer mesafe ölçerler, GPS, elektronik pusula, otomatik izleme ve AI analiz modülleri gibi isteğe bağlı geliştirmeleri destekler. Küresel, bölünmüş yapı PTZ, düşük rüzgar direnci ve sarsıntı önleyici performans için tasarlanmış olup 33 m/s'ye kadar rüzgarlarda çalışmaya uygundur. Doğrudan tahrikli yüksek torklu nadir toprak mıknatıs senkron motorlar, 80°/s'ye kadar pan hızı, 60°/s'ye kadar tilt hızı ve 100°/s² ivme sağlar; konumlandırma doğruluğu 0.02°'ye kadar ve konumlandırma süresi 4 saniyenin altındadır.

GENEL BAKIŞ

- Uzun mesafe izleme için görünür kamera, termal görüntüleme kamerası (isteğe bağlı soğutmalı/soğutmasız) ve isteğe bağlı NIR lazer aydınlatma modüllerini birleştirir
- Konumlandırma, izleme ve tanımlama için lazer mesafe ölçerler, GPS, elektronik pusula, otomatik izleme ve AI analiz modülleri gibi isteğe bağlı sistem geliştirmelerini içerir

UYGULAMALAR

- Liman ve havalimanı izleme
- Sınır ve kıyı savunması

TEKNİK ÖZELLİKLER

SPEED	
Acceleration	100°/s2 Pan, 100°/s2 Tilt
Drive mode	direct drive with high torque rare earth permanent magnet synchronous motor, high speed start and stop, smooth and smooth tracking with rad
TRACKING	
Preset	no less than 255
Path scanning	support preset point cruise, day and night cruise, line sweep, apple skin scan,
Watch function	support watch preset point \ line sweep \ cruise \ apple skin

TİCARİ TEKNİK VERİ


VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-z50ii-tvc6516-2186-44162612	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.