



GÖREV KATALOĞU · CB-000002

AGT-ZS20GIS-TRC6307C-2132 IR PTZ SINIR SAVUNMASI İÇİN UZUN MENZİLLİ TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

Her hava koşulunda uzun menzilli deniz ve sınır gözetimi.

Model AGT-ZS20GIS-TRC6307C-2132

TEMEL FAYDALAR

- HD görünür ışık kamera, soğutmasız termal kamera, lazer mesafe ölçer, otomatik izleme, jiroskopik stabilizasyon, akıllı analiz ve hassas elektronik kontrolü entegre eder
- Gemi üstü video toplama, deniz yüzeyi uyarısı, kritik hedef uyarısı, radar bağlantısı ve uzun mesafe tespiti için tasarlanmıştır
- Her hava koşulunda, her zaman ve tam boyutlu hedef keşfi, konumlandırma, izleme ve tanımlama
- Küçük gemi ve adaları 8 km'ye kadar tespit menzili

AÇIKLAMA

AGT-ZS20GIS-TRC6307C-2132, uzun menzilli deniz gözetimi ve sınır savunması için tasarlanmış gemi montajlı çok sensörlü bir PTZ kamera sistemidir. 2 MP HD görünür ışık kamera (8–320mm sürekli zoom), 640×512 VOx soğutmasız termal görüntüleyici (25–75mm lens), 808nm lazer aydınlatma, iki eksenli jiroskopik stabilizasyon, otomatik izleme ve radar bağlantısını bir araya getirerek her hava koşulunda ve her zaman hedef tespiti, konumlandırma, izleme ve tanımlama sağlar. Sağlamlaştırılmış pan-tilt ünitesi, 360° sürekli pan döndürme, -45° ile +90° arası tilt, 80°/s'ye kadar hız ve 0.02°'ye kadar konumlandırma doğruluğu sunar. 255'ten fazla ön ayar, çoklu tarama modu, lens ve açı verisi geri bildirimi, manuel/radar/yazılım izleme ve uzaktan tanımlama özelliklerini destekler. Sistem, -25°C ile +60°C arasında çalışan, IP67 sertifikalı, aşırı gerilim, tuz spreyi ve gemi titreşimine dayanıklı bir muhafazaya sahiptir.

GENEL BAKIŞ

- Geniş tespit spektrumu
- Kör noktasız tespit ve tam boyutlu kapsama
- Yüksek kontrol hassasiyeti
- Mükemmel izleme performansı
- İyi duruş stabilitesi
- Yüksek düzeyde akıllılık
- Güçlü çevresel uyum

UYGULAMALAR

- Gemi/gemi üstü video toplama
- Deniz uyarısı
- Önemli hedef uyarısı
- Radar-fotoelektrik bağlantısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENHANCEMENTS	
Motor protection	turntable blocking protection, high reliability
Fault detection	support power-on self-check, status query and fault code feedback
Upgrade and maintenance	remote restart, remote upgrade function, convenient system maintenance
INTERFACE	
Network interface	1 channel 10M / 100M adaptive Ethernet port (including thermal image + high-definition visible light + RS422 / 485 control)
Power source	1 way DC24V
Physical interface	china-grade aviation waterproof plug, protection grade IP67
Network protocol	support TCP / IP, UDP, IPv4 / v6, HTTP, RTP, RTSP; support Onvif, GB28181 network video protocol
PTZ control protocol	Pelco-D industry standard and other multi-protocols, baud rate 2400, 4800, 9600, 19200 optional, customizable private protocol
ENVIRONMENT	
Working temperature	-25 °C ~ + 60 °C
Storage temperature	-30 °C ~ + 70 °C
Humidity	<95% RH
Anti-lightning surge	power supply 4000V, communication video signal 2000V
Anti-salt spray	PH value
Vibration resistance	meets GJB150A.16 shipboard environmental requirements
Protection level	IP67
POWER	
Power supply	equipped with ultra-wide input power adapter, AC90V~305V to DC24V
Power consumption	The maximum power consumption of the turntable ≤250W, the stable power consumption ≤50W
Dimension	Φ280mm×430mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

POWER	
Weight	≤18kg
CAMERAS VISIBLE CAMERA	
Detector	1/3 "low illumination CMOS
Resolution	1920 × 1080 (2 million pixels)
Illumination	color
Lens focal length	8 ~ 320mm continuous zoom
Action distance	Under the conditions of atmospheric visibility greater than 10km, air humidity less than 50%, and background imperviousness, the action distance to small ships or islands and reefs can reach 8km.
Lens control	electric zoom, manual / auto focus
Interface and video format	IP network output, H.265 / H.264
UNCOOLED THERMAL CAMERA	
Detector	The fifth generation of VOx uncooled detector
Spectral range	8μm ~ 12μm
Resolution	640 × 512
Lens focal length	25 ~ 75mm, 8X electronic zoom, optical-electronic fusion relay zoom
Sensitivity	NETD is better than 40mk;
Focus control	electric zoom, manual / auto focus
Strong light protection	anti-sun burn function
Ranging ruler	adaptive optical zoom proportional zoom
Life index	recording function (cumulative working time, shutter times, limit temperature, environment
LASER	
Wavelength	808nm

TEKNİK ÖZELLİKLER

LASER	
Power	5W
Laser lens	2 ° -30 °
Angle control	DSS digital step lighting angle control technology

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · vols.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-zs20gis-trc6307c-2132- 40179671	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.