



任務型錄 · CB-000025

AGT-BRC1930X 車載紅外專業雷射夜視攝影機

AGT-BRC1930X 是一款車載紅外雷射夜視 PTZ 攝影機，具備 1080p 可見光成像、810nm NIR 雷射照明、360° 連續水平/垂直旋轉、智慧偵測/追蹤及 IP66 防護，適用於全天候遠距離監控。

型號 AGT-BRC1930X

主要優勢

- 遠距離全天候監控
- 細膩流暢的影像
- 安裝與應用方便
- 360° 全方位水平/垂直旋轉 (PTZ)
- 高強度鋁合金，IP66 防護
- 高靈敏度
- 適用於各種環境

說明

AGT-BRC1930X 是一款堅固的車載紅外雷射夜視攝影機，專為全天候日夜遠距離監控而設計。它結合了 200 萬畫素 1/2.8" Star Level CMOS 可見光攝影機、4.5-135mm 電動變焦鏡頭，以及採用 GHT-II 勻化技術的 810nm NIR 雷射照明器，可在夜間提供平滑均勻的成像。整合式 PTZ 支援 360° 連續水平旋轉與 $\pm 90^\circ$ 垂直旋轉，水平速度最高達 100°/s、垂直達 60°/s，預設位精度 $\pm 0.1^\circ$ ，並具備 255 個預設位。智慧影像分析功能包括越界/入侵偵測、目標追蹤、射點/火焰偵測，以及可設定的警報閾值。本機採用單一防水鋁合金外殼，防護等級達 IP66，運作溫度範圍為 -25°C 至 +60°C。

概述

- 專為車載夜視開發的紅外雷射攝影機
- 智慧功能：越界/入侵偵測與目標追蹤
- 可設定 255 級警報閾值
- 先進演算法支援射點/火焰偵測與警示
- 一體式鋁合金外殼，防水、IP66 耐候、防塵

應用


- 海港與機場監控
- 水系監控
- 倉儲監控
- 油田與油庫安全
- 火源預防與監控
- 生態與環境監測
- 邊境與海防
- 城市安全與反無人機應用
- 公路與鐵路監控

技術規格

TRACKING	
Preset	255 presets, support lens zooming and focusing preset
INTERFACE	
Network Interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive (integrated video output RS422/485)
ENVIRONMENT	
Operating Temperature	-25°C~+60°C (-40°C optional)
Storage Temperature	-45°C~70°C
Protection Level	IP66
POWER	
Total Consumption	180W
Power Supply	AC/DC24V, anti-reverse connection protection
Weight	≤25kg (include PTZ)

文件管制頁

發行機構	
組織	Volls Global Inc
登記地址	1207 Delaware Ave #5352
所在地	Wilmington, DE 19806
國家	美國
聯絡窗口	info@circuitbull.com
品牌	Circuitbull®
母機構	Volls Global · volls.us

矩陣碼 · 掃描以開啟			
01	02	03	04
			
本產品 circuitbull.com/.../ agt-brc1930x-45162612	登記地址 1207 Delaware Ave #5352	主網站 circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

分發聲明
列印後即為非受控副本。採購或使用前，請於產品網址確認現行版本。本頁標示發行機構及本文件的數位地址。